

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mag-274urfw-27inch-rapid-ips-uhd-160hz-400cdm2-05ms-2xhdmi20-dp-usb-typ-c-pd-15w-pivot-p-264190.html>



MSI MAG 274URFW 27inch Rapid IPS UHD 160Hz 400cd/m2 0.5ms 2xHDMI2.0 DP USB typ C PD 15W Pivot

Cena brutto	2 059,46 zł
Cena netto	1 674,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47285367
Kod producenta	MAG 274URFW
Kod EAN	4711377170048

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

MSI MAG 274URFW 27inch Rapid IPS UHD 160Hz 400cd/m2
0.5ms 2xHDMI2.0 DP USB typ C PD 15W Pivot
MSI MAG 274URFW - Monitor LED - gaming - 27" - 3840 x 2160
4K UHD (2160p) @ 160 Hz - Fast IPS - 400 cd/m² - 1000:1 -
DisplayHDR 400 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C
4711377170048
36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

Klasa G

27"

AMD FreeSync Premium

Fast IPS

16:9

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 160 Hz

0.15525 mm

400 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

HDR400

DisplayHDR 400

1,07 miliarda kolorów (10-bit, 8-bit + FRC)

133% sRGB, 98% DCI-P3 (CIE 1976), 93% Adobe RGB (CIE 1976)

1 ms (MPRT), 0,5 ms (szary-do-szarego)

48 - 160 Hz

180 - 352 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Obraz w obrazie, obraz po obrazie, Szeroki Wybór Kolorów, MSI Anti-Flicker, MSI Mystic Light, 3-stronny bez faset, technologia Less Blue Light, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR),

Wymiary (szer./głęb./wys.):	Smart Cross Hair, Optix Scope, tryb konsolowy, Auto low latency mode (ALLM), AI Vision 61.35 cm x 22.78 cm x 40.66 cm - z podstawką 6.4 kg
Waga:	
Wejście	
Typ:	Joystik 5-kierunkowy
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4a USB-C upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny z Power Delivery (zasilanie do 15 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz
Zgodność z normami:	CEC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	53 kWh/1000 godz.
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 22.78 cm - wysokość: 40.66 cm - waga: 6.4 kg Bez podstawki - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 6.98 cm - wysokość: 36.25 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	86.2 cm
Głębokość transportowa:	15.8 cm
Wysokość transportowa:	51.5 cm
Waga transportowa:	8.8 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.