

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mag-275qf-27inch-rapid-ips-wqhd-180hz-300cdm2-05ms-2xhdmi-dp-p-267278.html>



## MSI MAG 275QF 27inch Rapid IPS WQHD 180Hz 300cd/m2 0.5ms 2xHDMI DP

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>1 132,24 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>920,52 zł</b>                           |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>47330959</b>                            |
| Kod producenta   | <b>MAG 275QF</b>                           |
| Kod EAN          | <b>4711377204897</b>                       |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wejście

Typ:

Złącza

MSI MAG 275QF 27inch Rapid IPS WQHD 180Hz 300cd/m2 0.5ms 2xHDMI DP

MSI MAG 275QF - Monitor LED - gaming - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 180 Hz - Fast IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort

4711377204897

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT 27"

AMD Adaptive-Sync

Fast IPS

16:9

WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)

0.2331 mm

300 cd/m<sup>2</sup>

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

1,07 miliarda kolorów (10-bit, 8-bit + FRC)

82% Adobe RGB (CIE 1976), 78% DCI-P3 (CIE 1976), 101% sRGB (CIE 1976)

0,5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 180 Hz

70.57 - 268.2 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Tryb konsolowy, Szeroki Wybór Kolorów, konstrukcja bezramkowa, AI Vision, Zapobiegani Migotaniu, technologia Less Blue Light

61.33 cm x 22.01 cm x 45.46 cm - z podstawką

3.95 kg

Joystick 5-kierunkowy

|  |   |
|--|---|
| Interfejsy:                              | 2 x HDMI<br>DisplayPort 1.4<br>Słuchawki (mały jack)  |
| Mechaniczne                              |   |
| Regulacja pozycji ekranu:                | Odchylenie  |
| Kąt pochylenia:                          | -5/+20  |
| Interfejs Montażowy VESA:                | 100 x 100 mm  |
| Różne                                    |   |
| Cechy:                                   | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)  |
| Akcesoria w zestawie:                    | Kabel zasilania   |
| Zgodność z normami:                      | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)                                    |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:           | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington   |
| Zasilanie                                |   |
| Napięcie wejściowe:                      | AC 100-240 V (50 - 60 Hz)   |
| Pobór Mocy (Standardowy):                | 26 wat  |
| Zużycie energii w stanie czuwania:       | 0.5 wat   |
| Pobór mocy (tryb wył.):                  | 0.3 wat   |
| Wymiary i waga                           |   |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 61.33 cm - głębokość: 22.01 cm - wysokość: 45.46 cm - waga: 3.95 kg<br>Bez podstawki - waga: 3.57 kg |
| Wielkość i waga (ładunek)                |   |
| Szerokość transportowa:                  | 70.4 cm   |
| Głębokość transportowa:                  | 14.9 cm   |
| Wysokość transportowa:                   | 49.8 cm   |
| Waga transportowa:                       | 6.35 kg   |
| Parametry środowiska                     |   |
| Minimalna temperatura pracy:             | 0 °C  |
| Maksymalna temperatura pracy:            | 40 °C   |
| Dopuszczalna wilgotność:                 | 20-90% (niekondensująca)  |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.