

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mag-321cup-315inch-va-cure-1500r-160hz-350cdm2-1ms-2xhdmidi-dp-usb-typ-c-height-p-263409.html>



MSI MAG 321CUP 31.5inch VA Cure 1500R 160Hz 350cd/m2 1ms 2xHDMI DP USB typ C Height

Cena brutto	2 162,48 zł
Cena netto	1 758,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47278631
Kod producenta	MAG 321CUP
Kod EAN	4711377160780

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

MSI MAG 321CUP 31.5inch VA Cure 1500R 160Hz 350cd/m2
1ms 2xHDMI DP USB typ C Height

Opis:

MSI MAG 321CUP - Monitor LED - gaming - zaokrąglony - 32"
(31.5" widoczny) - 3840 x 2160 UHD @ 160 Hz - VA - 400
cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort,
USB-C

EAN:

4711377160780

Reklamacje:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa G

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Wielkość przekątnej:

32"

Wielkość celownika:

31.5"

Zaokrąglony ekran:

Tak (1500R)

Technologia Adaptive-Sync:

AMD FreeSync Premium

Typ panela:

VA

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:

UHD 3840 x 2160 (DisplayPort: 160 Hz, HDMI: 144 Hz, USB-C:
160 Hz)

Rozstaw pikseli:

0.18159 mm

Jasność:

400 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

3000:1 / 100000000:1 (dynamic)

Certyfikacja HDR:

DisplayHDR 400

Obsługa kolorów:

1,07 mld (8-bit + FRC)

Paleta Kolorów:

90% Adobe RGB (CIE 1976), 91% DCI-P3 (CIE 1976), 114%
sRGB (CIE 1976)

Czas reakcji:

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

Częstotliwość odświeżania pionowego:

60 - 144 Hz

Częstotliwość odświeżania poziomego:

30 - 160 kHz

Gaming:

Tak

Poziomy kąt widzenia:

178

Pionowy kąt widzenia:

178

Powłoka ekranu:

Antyrefleksyjna

Technologia podświetlenia:

Podświetlenie LED

Charakterystyka:	Obraz w obrazie, obraz po obrazie, redukcja niebieskiego światła, Szeroki Wybór Kolorów, MSI Anti-Flicker, 3-stronny bez faset, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), Smart Cross Hair, Optix Scope, tryb konsolowy, Auto low latency mode (ALLM), AI Vision
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.1 cm x 26.7 cm x 53.4 cm - z podstawką
Waga:	6.6 kg
Wejście	
Typ:	Joystik 5-kierunkowy
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI (z Consumer Electronics Control (CEC)) DisplayPort 1.4a USB-C/DisplayPort Tryb Alternatywny z Power Delivery (zasilanie do 15 W) Złącze słuchawkowe
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	33 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	76 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 71.1 cm - głębokość: 26.7 cm - wysokość: 53.4 cm - waga: 6.6 kg Bez podstawki - szerokość: 71.1 cm - głębokość: 9.9 cm - wysokość: 42.3 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	95.7 cm
Głębokość transportowa:	18 cm
Wysokość transportowa:	54 cm
Waga transportowa:	9.6 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.