

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mag-325cqrq-qd-315inch-rapid-va-wqhd-curved-1000r-300cdm2-170hz-1ms-hdmix2-dp-usb-c-p-239798.html>



## MSI MAG 325CQRF QD 31.5inch Rapid VA WQHD Curved 1000R 300cd/m2 170Hz 1ms HDMIx2 DP USB C

Cena brutto	<b>1 853,41 zł</b>
Cena netto	<b>1 506,84 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47080654</b>
Kod producenta	<b>MAG 325CQRF QD</b>
Kod EAN	<b>4711377030311</b>

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Zaokrąglony ekran:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

MSI MAG 325CQRF QD 31.5inch Rapid VA WQHD Curved 1000R  
300cd/m2 170Hz 1ms HDMIx2 DP USB C

MSI MAG 325CQRF-QD - Monitor LED - gaming - zaokrąglony -  
32" (31.5" widoczny) - 2560 x 1440 WQHD @ 165 Hz - VA - 300  
cd/m<sup>2</sup> - 3500:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C  
4711377030311

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

32"

31.5"

Tak (1000R)

Hub USB, przełącznik KVM

VA

16:9

WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort(OC): 170 Hz, DisplayPort: 165  
Hz, HDMI: 144 Hz)

0.2724 mm

300 cd/m<sup>2</sup>

3500:1 / 100000000:1 (dynamic)

1,07 miliarda kolorów

93.7% Adobe RGB, 96.8% DCI-P3, 128.5% sRGB

1 ms (szary-do-szarego)

48 - 170 Hz

88.14 - 245.85 KHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Quantum Dot technology

Szeroki Wybór Kolorów, MSI Anti-Flicker, technologia HDR

Ready, 3-stronny bez faset, technologia Less Blue Light

70.14 cm x 27.01 cm x 47.92 cm - z podstawką

## Wejście

Typ:	Joystick 5-kierunkowy
Złącza	DisplayPort 1.2a
Interfejsy:	2 x HDMI
	USB-C/DisplayPort 1.2a Alt Mode (zasilanie do 15 W)
	USB-C 3,2 Generacji 1 upstream (typ B)
	2 x USB 2.0 — downstream
	Słuchawki

## Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+15
Regulacja wysokości:	100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

## Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego: TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

Zasilanie: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

## Napięcie wejściowe:

Napięcie wejściowe: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): 33 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.): 65 kWh/1000 godz.

## Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 70.14 cm - głębokość: 27.01 cm - wysokość: 47.92 cm

Bez podstawki - szerokość: 70.14 cm - głębokość: 12.84 cm - wysokość: 42.8 cm

## Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa: 97 cm

Głębokość transportowa: 19.8 cm

Wysokość transportowa: 5.13 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.