

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mag-coreliquid-i240-p-269555.html>

## MSI MAG CORELIQUID I240



Cena brutto	<b>469,49 zł</b>
Cena netto	<b>381,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47286021</b>
Kod producenta	<b>MAG CORELIQUID I240</b>

### Opis produktu

#### Opis

System chłodzenia cieczą procesora MSI MAG CORELIQUID I240 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wydajnego chłodzenia i oszałamiającej estetyki komputera. Wyposażony w 240-milimetrowy aluminiowy radiator, dwa 120-milimetrowe wentylatory ARGB oraz wysokowydajną pompę pracującą z prędkością 3400 RPM, ten system chłodzenia skutecznie odprowadza ciepło z procesora, zapewniając jego optymalną temperaturę nawet przy dużym obciążeniu. Podwójna, lustrzana konstrukcja pokrywy pompy, w połączeniu z oświetleniem ARGB kompatybilnym z MSI Mystic Light Sync, pozwala na w pełni konfigurowalną konfigurację oświetlenia, która zwiększa atrakcyjność wizualną systemu. Zbudowany z myślą o trwałości, MSI MAG CORELIQUID I240 zawiera oplecione nylonem rurki EPDM i miedziany radiator, zapewniając niezawodne i trwałe rozwiązanie chłodzące. Jego uniwersalna kompatybilność z szeroką gamą gniazd procesorów, w tym Intel LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700 oraz AMD Socket AM4 i AM5, czyni go wszechstronnym wyborem dla różnych kompilacji. Dodatkowo, system chłodzenia został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla majsterkowiczów, wyposażony w EZ Connect i wspornik UNI dla bezproblemowego procesu instalacji. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym konstruktorem, czy dopiero zaczynasz składać komputer, MSI MAG CORELIQUID I240 oferuje zarówno wydajność, jak i estetykę, które podniosą Twoje wrażenia z użytkowania komputera.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne chłodzenie**

System chłodzenia cieczą procesora MSI MAG CORELIQUID I240 wyposażony jest w wysokowydajną pompę o prędkości 3400 RPM oraz aluminiowy radiator o średnicy 240 mm, zapewniając efektywne rozpraszanie ciepła i optymalną wydajność procesora.

- **Zaawansowana konstrukcja**

Dzięki podwójnej, lustrzanej pokrywie pompy i wentylatorom ARGB Gen 2, MSI MAG CORELIQUID I240 nie tylko oferuje doskonałe chłodzenie, ale także dodaje urzekającej estetyki do konfiguracji systemu, kompatybilnej z MSI Mystic Light Sync.

- **Wytrzymała konstrukcja**

Zbudowany z oplecionych nylonem rurek EPDM i miedzianego radiatora, MSI MAG CORELIQUID I240 jest zbudowany z myślą o długowieczności, szczytując się MTTF pompy wynoszącym 50 000 godzin i materiałem radiatora zaprojektowanym tak, aby wytrzymać rygorystyczne użytkowanie.

- **Uniwersalna kompatybilność**

Zaprojektowany z myślą o majsterkowaniu, MSI MAG CORELIQUID I240 jest wyposażony we wspornik UNI i jest kompatybilny z szeroką gamą gniazd, w tym LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, Socket AM4 i Socket AM5, zapewniając szeroką kompatybilność z większością procesorów na rynku.

- **Łatwa instalacja**

MSI MAG CORELIQUID I240 upraszcza proces instalacji dzięki wstępnie zainstalowanej osłonie kabli, EZ Connect i kompleksowemu zestawowi montażowemu, dzięki czemu użytkownicy na wszystkich poziomach doświadczenia mogą z łatwością skonfigurować swój system chłodzenia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

MSI MAG CORELIQUID I240

MSI MAG CORELIQUID I240 - Układ chłodzenia cieczą procesora  
- Rozmiar Radiatora: 240 mm - (na: LGA1156, LGA1155,  
LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5) - miedź -  
120 mm

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

EAN:	
Reklamacje:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj produktu:	Układ chłodzenia cieczą procesora
Tworzywo produktu:	Aluminium, miedź, guma EPDM
Zawartość opakowania:	Pasta termoprzewodząca
Coolery i radiatory	
Zgodność z:	LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Materiał radiatora:	Miedź
Materiał Radiatora:	Aluminium
Wymiary Radiatora:	277 mm x 119.2 mm x 27 mm
Ilość wentylatorów:	2
Przekątna wentylatora chłodzącego:	120 mm
Wysokość wentylatora:	25 mm
Podstawka wentylatora:	Loop dynamic bearing
Przepływ powietrza:	70,7 cfm
Złącze zasilania:	4-pinowy złącze PWM + 3-pinowy złącze ARGB
Poziom natężenia prądu:	0.2 A
Pobór energii:	2.4 W
Cechy:	Micro Channel Technology, kontrola PWM, ARGB fans, zgodność z MSI Mystic Light Sync, ARGB Gen 2, prędkość wentylatora pompy 3400 RPM, podwójny nieskończony projekt pokrywy pompy z lustrem, MTTF pompy 50 000 godzin, uchwyt UNI, rurki z EPDM w oplocie nylonowym, przyjazny dla majsterkowiczów, EZ Connect, osłona kabli zainstalowana fabrycznie
Różne	
Zestaw montażowy:	Dołączony
MTBF:	30,000 godzina(y)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.