

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mpg-274urf-qd-27inch-rapid-ips-uhd-160hz-400cdm2-05ms-2xhdmi20-dp-usb-c-pd65w-pivot-p-287566.html>



MSI MPG 274URF QD 27inch Rapid IPS UHD 160Hz 400cd/m2 0.5ms 2xHDMI2.0 DP USB C PD65W Pivot

Cena brutto	2 059,46 zł
Cena netto	1 674,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47285370
Kod producenta	MPG 274URF QD
Kod EAN	4711377151672

Opis produktu

Opis

Monitor MSI MPG 274URF QD został zaprojektowany tak, aby podnieść jakość oglądania i grania dzięki technologii Quantum Dot OLED i ekspansywnemu 27-calowemu wyświetlaczowi 4K. Oferując szerokie spektrum kolorów, w tym 110% NTSC, 114% DCI-P3 i 115% Adobe RGB, monitor ten zapewnia precyzję i żywość każdego obrazu. Certyfikat VESA DisplayHDR 400 zapewnia wyjątkową jasność i kontrast, które wydobywają najgłębszą czerń i najbardziej żywe kolory.

Dla graczy, ultraszybki czas reakcji 0,05 ms i częstotliwość odświeżania do 160 Hz zapewniają płynną i wciągającą rozgrywkę, uzupełnioną przez AMD FreeSync Premium, aby zminimalizować rozrywanie ekranu. Ergonomiczna konstrukcja z regulacją wysokości, obrotu, obrotu i pochylecia, wraz z 3-stronną obudową bez ramki, czyni go idealnym do wygodnego oglądania i konfiguracji z wieloma monitorami.

Łączność jest wszechstronna, z portami HDMI, DisplayPort i USB-C, a także wbudowanym koncentratorem USB z funkcją USB Power Delivery o mocy do 65 W, co ułatwia podłączanie i ładowanie urządzeń bezpośrednio przez monitor. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania profesjonalne, gaming czy rozgrywkę, monitor MSI MPG 274URF QD to potęga, która łączy w sobie wydajność, wygodę i oszałamiające efekty wizualne.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyświetlanie żywych kolorów**

Monitor MSI MPG 274URF QD oferuje szeroką gamę kolorów, która obejmuje 110% NTSC, 114% DCI-P3 i 115% Adobe RGB. Technologia Quantum Dot OLED zapewnia realistyczne kolory, zapewniając wciągające wrażenia wizualne.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Dostosuj monitor do swojego komfortu dzięki regulacji wysokości, obrotu, obrotu i pochylecia. Konstrukcja 27-calowego monitora OLED bez ramki z 3 stron i antyodblaskowa powłoka ekranu pozwalają na bezproblemową konfigurację wielu monitorów i dłuższe oglądanie bez zmęczenia oczu.

- **Wysoki zakres dynamiki**

Dzięki certyfikacji VESA DisplayHDR 400, ten monitor zapewnia żywą jasność i kontrast, wydobywając najdrobniejsze szczegóły w ciemnych i jasnych scenach. Funkcja HDR zwiększa wrażenia z gier i oglądania filmów, zapewniając realistyczny realizm.

- **Ultraszybka wydajność**

Czas reakcji wynoszący 0,05 ms i częstotliwość odświeżania do 160 Hz sprawiają, że MSI MPG 274URF QD idealnie nadaje się do szybkich gier. Technologia AMD FreeSync Premium redukuje rozrywanie i zacinanie się ekranu, zapewniając płynną rozgrywkę.

- **Wszechstronna łączność**

Wyposażony w interfejsy HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten obsługuje szeroką gamę urządzeń. Wbudowany hub USB z funkcją USB Power Delivery o mocy do 65 W pozwala na wygodne ładowanie kompatybilnych urządzeń bezpośrednio przez monitor.

Produkt:

Nazwa:

MSI MPG 274URF QD 27inch Rapid IPS UHD 160Hz 400cd/m2
0.5ms 2xHDMI2.0 DP USB C PD65W Pivot

Opis:	MSI MPG 274URF QD - Monitor LED - gaming - 27" - 3840 x 2160 UHD @ 160 Hz - Fast IPS - 400 cd/m ² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C 4711377151672
EAN:	36 miesięcy w serwisie
Reklamacje:	
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / Quantum Dot OLED
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1892738
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	27"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium
Wbudowane urządzenia:	Hub USB 2.0
Zasilanie USB:	65 wat
Typ panela:	Fast IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	UHD 3840 x 2160 przy 160 Hz
Rozstaw pikseli:	0.15525 mm
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 100000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR400
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów (8-bit + FRC)
Paleta Kolorów:	99% Adobe RGB (CIE 1976), 98% DCI-P3 (CIE 1976), 145% sRGB (CIE 1976)
Czas reakcji:	0,5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 160 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	180 - 352 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Faseta bez ramy, obraz w obrazie, obraz po obrazie, joystick 5-drożny, Technologia Adaptive-Sync, MSI Mystic Light, MSI SpectrumBar, KVM, tryb konsolowy, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), Auto low latency mode (ALLM), Smart Cross Hair, Optix Scope, AI Vision, aktualizacja oprogramowania układowego przez USB, MSI Anti-Flicker
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.35 cm x 22.78 cm x 40.66 cm - z podstawką
Waga:	6.4 kg
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort USB-C/DisplayPort Alt Mode (Tryb Alternatywny DisplayPort, moc do 65 W) USB 2.0 — upstream (typ B) 2 x USB 2.0 — downstream (typ A) Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz, kabel zasilania
Zgodność z normami:	CIE1976, DisplayPort 1.4a, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, FCC, WEEE, RoHS
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	53 kWh/1000 godz.

Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 22.78 cm - wysokość: 40.66 cm - waga: 6.4 kg Bez podstawki - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 6.98 cm - wysokość: 36.25 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	86.2 cm
Głębokość transportowa:	15.8 cm
Wysokość transportowa:	51.5 cm
Waga transportowa:	9.3 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.