

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-b650-s-wifi-ddr5-am4-atx-mb-2xpcie-x16-hdmi-dp-4xsata-p-240238.html>



MSI PRO B650-S WIFI DDR5 AM4 ATX MB 2xPCIe x16 HDMI DP 4xSATA

Cena brutto	689,92 zł
Cena netto	560,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46697600
Kod producenta	PRO B650-S WIFI
Kod EAN	4711377132862

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

MSI PRO B650-S WIFI DDR5 AM4 ATX MB 2xPCIe x16 HDMI DP 4xSATA

MSI PRO B650-S WIFI - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4711377132862

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

AMD B650

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

192 GB

DDR5

5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

1 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M)

4 x 288-pin DIMM

1 x CPU

	1 x PCIe 4.0 x16
	1 x PCIe 3.0 x1
	1 x PCIe 4.0 x4
	1 x M.2 socket (Key E)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1
	PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1
Interfejsy:	1 x HDMI
	1 x DisplayPort
	3 x USB 3.2 Gen 2
	1 x USB-C 3.2 Gen2x2
	4 x USB 3.2 Gen 1
	1 x wyjście audio - mini jack
	1 x mikrofon - mini jack
	1 x wejście audio - mini jack
	1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack
	1 x wyjście liniowe audio (boczny głośnik surround) - mini jack
	1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack
	2 x antena
Wewnętrzne interfejsy:	1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
	4 x USB 2.0 - nagłówek
	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
	1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek
	1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Charakterystyka	
Cechy BIOSu:	M-Flash, MSI ClickBIOS 5
Cechy hardware:	Digital PWM, Debug LED, 6 Layer PCB, MSI Steel Armor, Water Cooling Ready Heatsink Design, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, MSI Core Boost, zgodność z TPM-M 2.0, 12+2+1 Phase Power Design, DIY Friendly Design, Obsługa PASKA o zmiennym rozmiarze NVIDIA, Surface Mount Technology (SMT), MSI Memory Boost, przycisk BIOS flash
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Tarcza IO, antena Wi-Fi, klips EZ M.2
Dołączone przewody:	1 x kabel Serial ATA
Szerokość:	30.48 cm
Głębokość:	24.384 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.