

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp252-245inch-ips-fhd-100hz-300-cdm2-hdmi-dp-speakres-p-288457.html>



MSI PRO MP252 24.5inch IPS FHD 100Hz 300 cd/m2 HDMI DP Speakres

Cena brutto	462,58 zł
Cena netto	376,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47243803
Kod producenta	PRO MP252
Kod EAN	4711377156417

Opis produktu

Opis

Monitor MSI PRO MP252 to elegancki, 25-calowy wyświetlacz zaprojektowany z myślą o zapewnieniu lepszych wrażeń podczas oglądania. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i rozstawowi pikseli 0,2832 mm, ten monitor LCD z podświetleniem LED zapewnia żywy obraz z 16,7 milionami kolorów i imponującą jasnością 300 cd/m². Kąty widzenia 178 stopni w poziomie i w pionie zapewniają wyraźny obraz z wielu pozycji, dzięki czemu idealnie nadaje się do środowisk współpracy. Wyposażony w technologię Adaptive-Sync, funkcje zapobiegające migotaniu i technologię Less Blue Light, PRO MP252 pomaga zminimalizować zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Czas reakcji monitora wynosi 1 ms, co pozwala na szybkie granie lub odtwarzanie wideo, a trójkrotna konstrukcja bez ramki podkreśla jego nowoczesną estetykę. Dzięki opcjom łączności HDMI i DisplayPort oraz szerokiemu zakresowi regulacji nachylenia, monitor ten jest wszechstronny i przyjazny dla użytkownika, co czyni go idealnym wyborem zarówno do pracy, jak i rozrywki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywe efekty wizualne**

MSI PRO MP252 wyposażony jest w 25-calowy wyświetlacz o natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i obsłudze 16,7 miliona kolorów, zapewniając bogaty i żywy obraz odpowiedni do różnych zadań.

- **Płynna rozgrywka**

Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms i obsłudze technologii Adaptive-Sync, monitor ten zapewnia płynną i płynną grafikę, zapewniając lepsze wrażenia w grach bez rozrywania obrazu.

- **Konstrukcja przyjazna dla oczu**

Wyposażony w technologię Less Blue Light i funkcję zapobiegającą migotaniu, PRO MP252 minimalizuje zmęczenie oczu podczas długich sesji oglądania, promując komfort i zmniejszając zmęczenie.

- **Wszechstronna łączność**

Wyposażony w wejścia HDMI i DisplayPort, monitor zapewnia elastyczne opcje łączności dostosowane do różnych urządzeń, zapewniając kompatybilność z szeroką gamą sprzętu.

- **Ergonomiczna regulacja**

Funkcja regulacji nachylenia pozwala użytkownikom znaleźć preferowany kąt widzenia, zwiększając komfort i zmniejszając zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

MSI PRO MP252 24.5inch IPS FHD 100Hz 300 cd/m2 HDMI DP
Speakres

MSI PRO MP252 - Monitor LED - 25" (24.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i)

4711377156417

24 miesiące w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1885421>

Klasa E

Wielkość przekątnej:	25"
Wielkość celownika:	24.5"
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2832 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliona kolorów (6-bit+FRC)
Paleta Kolorów:	100.15% sRGB (CIE 1976), 80% DCI-P3
Czas reakcji:	1 ms (MPRT), 4 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Technologia Adaptive-Sync, technologia Eye-Q Check, technologia Less Blue Light, Zapobiegani Migotaniu, technologia MSI EyesErgo, joystick 5-drożny, gniazdo akcesorium, 3-stronny bez faset
Wymiary (szer./głęb./wys.):	55.77 cm x 20.72 cm x 41.63 cm
Waga:	3.3 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI Słuchawki (mały jack) DisplayPort
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Kabel zasilania
Zgodność z normami:	CB, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	30 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Szerokość: 55.77 cm - głębokość: 20.72 cm - wysokość: 41.63 cm - waga: 3.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	630 cm
Głębokość transportowa:	12.5 cm
Wysokość transportowa:	41.1 cm
Waga transportowa:	4.9 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.