

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp273aw-27inch-ips-fhd-100hz-4ms-d-sub-hdmi-dp-speakers-white-p-246899.html>



## MSI PRO MP273AW 27inch IPS FHD 100Hz 4ms D-SUB HDMI DP Speakers White

Cena brutto	<b>562,52 zł</b>
Cena netto	<b>457,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47228204</b>
Kod producenta	<b>PRO MP273AW</b>
Kod EAN	<b>4711377089166</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

MSI PRO MP273AW 27inch IPS FHD 100Hz 4ms D-SUB HDMI DP Speakers White

MSI Pro MP273AW - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i)

4711377089166

24 miesiące w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

27"

AMD Adaptive-Sync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)

0.3114 mm

300 cd/m<sup>2</sup>

1000:1

16,7 miliony kolorów

84% DCI-P3, 106% sRGB (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT), 14 ms (tr + tf)

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

3-stronny bez faset, 6-bit + FRC Color Depth, Zapobiegani Migotaniu, Less Blue Light PRO, technologia MSI EyesErgo, technologia Eye-Q Check

61.35 cm x 18.2 cm x 46.26 cm

3.9 kg

Głośnik(i)

3 wat

HDMI

DisplayPort

Mechaniczne	VGA
Regulacja pozycji ekranu:	Wejście audio
Kąt pochylenia:	Odchylenie
Interfejs Montażowy VESA:	-5/+20
Różne	75 x 75 mm
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), montaż beznarzędziowy
Zgodność z normami:	CB, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2a
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Napięcie wejściowe:	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	
Wymiary i waga	Szerokość: 61.35 cm - głębokość: 18.2 cm - wysokość: 46.26 cm - waga: 3.9 kg
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.7 cm
Głębokość transportowa:	45.8 cm
Wysokość transportowa:	11.9 cm
Waga transportowa:	5.3 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.