

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-24port-ge-poe-smart-managed-pro-switch-gs724tp-p-251125.html>

NETGEAR 24port GE PoE+ Smart Managed Pro Switch GS724TP



Cena brutto	1 621,11 zł
Cena netto	1 317,97 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46500458
Kod producenta	GS724TP-300EUS
Kod EAN	606449162660

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

NETGEAR 24port GE PoE+ Smart Managed Pro Switch GS724TP
NETGEAR Smart GS724TP - Przełącznik - L3 Lite - smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP - stacjonarny, montowany w szafie rack - PoE+ (190 W)
0606449162660
24 miesiące w serwisie

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Zasilanie przez Ethernet:
Budżet poE:
Wykonanie:

Przełącznik - 24 porty - L3 Lite - smart
Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
PoE+
190 W
Przepustowość: 52 Gb/s
Szybkość przesyłania dalej (pakiety 64-bit): 38,6 Mp/s
Latencja przewodów miedzianych 1 Gbps (pakiety 64-bajtowe): 3.749 µs
Latencja światłowodów 1 Gbps (pakiety 64-bajtowe): 3.129 µs
Rozmiar bufora pakietu: 0.5 MB
Kolejki priorytetów: 8
Grupy multicast: 128
Interfejsy wirtualne (VLANy): 64
Wpisy DHCP snooping: 256
Liczba ACL na system: 100
Rozmiar bufora pakietu: 1,5 MB
8K wpisów
10KB
IGMP, statyczne trasowanie IP, MLDv2, MLD
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP
TLS 1.0
RADIUS, TACACS+
Sterowanie przepływem, nasłuchiwanie IGMP, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, zapamiętaj i przekaz, obsługa IPv6, możliwość aktualizacji firmware, obsługa STP, obsługa RSTP, obsługa MSTP, nasłuchiwanie DHCP, QoS, snooping MLD, obsługa IPv4, LACP, klient DHCP, bufor pakietu 512KB, GVRP, podwójne obrazy oprogramowania,

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:
Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:
Metoda identyfikacji:
Cechy:

Zgodność z normami:	zapobieganie powstawaniu pętli, routing statyczny, CoS, SP, zarządzane w chmurze, obsługa DSCP, 2 wiatraki, obsługa VLAN na podstawie protokołu, test kabla, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), querier IGMP, klient DNS, Voice VLAN, ZTP, EEE, WRR, Auto VoIP, VLAN Tagging, przycinanie portu, Zaawansowana jakość usługi, LAG, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington)
Procesor:	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
RAM:	MIPS 4Kec: 500 MHz
Pamięć flashowa:	128 MB
Wskaźniki statusu:	32 MB
Rozszerzenie / połączenie	Szybkość transmisji portu, zasilanie, PoE, wentylator
Interfejsy:	24 x 1000Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP
Zasilanie	Adapter mocy wewnętrznej
Zasilacz:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Wymagane napięcie:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Podnóżek
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	1,051,375 godziny
Zgodność z normami:	BSMI CNS 13438 Class A, EN 60950, UL 1950, CB, CCC, LVD, RCM, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC CFR47 Part 15 A, AS/NZS 60950-1:2015, EN 55032, ISED, ICES-003:2016 issue 6 Class A, CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014 Class A, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, cUL 1950, ANSI C63.4:2014, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	20.4 cm
Wysokość:	4.3 cm
Waga:	3.15 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 90% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	0 - 95% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.