

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/oki-45762012-drukarka-oki-b432dn-p-236554.html>

## OKI 45762012 Drukarka OKI B432dn



Cena brutto	<b>1 364,49 zł</b>
Cena netto	<b>1 109,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3777116</b>
Kod producenta	<b>45762012</b>
Kod EAN	<b>5031713063582</b>

### Opis produktu

#### Opis

Jeśli potrzebujesz czarno-białej drukarki, która sprosta nawet największym projektom biurowym, a jednocześnie jej cena nie uszczupli budżetu firmy, to wybierz drukarkę B432dn. Stworzona z myślą o maksymalnej wydajności oraz szybkości przetwarzania danych, łatwa w obsłudze drukarka mieszcząca się na biurku oferuje w standardzie zaawansowane funkcje zwiększające produktywność, za które zwykle trzeba dodatkowo płacić. B432dn to wytrzymałe i kompaktowe urządzenie, które idealnie pasuje do Twojego biurka.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Drukarka dla każdego biura**

Połączenie wydajności oraz dużej szybkości wydruku, rozdzielczości zapewniającej przejrzystość drukowanych dokumentów i wyrazistość zawartych w nich detali oraz przemyślana, odpowiadająca dzisiejszym potrzebom biurowym konstrukcja sprawiają, że B432dn to idealna drukarka dla każdego biura.

- **Niezwykle łatwa w obsłudze**

Wytrzymałe części zamienne, które można szybko wymienić; automatyczny druk obustronny; wyświetlacz LCD; kompaktowa konstrukcja znacząco ułatwiająca dostęp do wydrukowanych dokumentów. B432dn pozwoli utrzymać na najwyższym poziomie produktywność, niezależnie od tego czy wybierzesz B432dn do szybkich osobistych wydruków czy do pracy w ramach firmowej sieci.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

OKI 45762012 Drukarka OKI B432dn

OKI B432dn - Drukarka - czarno-biała - Duplex - LED - A4/Legal  
- 1200 x 1200 dpi - do 40 str/min - pojemność: 350 arkusze -  
USB 2.0, Gigabit LAN

5031713063582

24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Wbudowane urządzenia:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Automatyczny duplex:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

Standardowe języki drukarki:

Dołączone czcionki:

Drukarka grupy roboczej - LED - monochromatyczny

Do 40 str/min - czarno-białe

Wyświetlacz LCD statusu

Przewodowa

USB 2.0, Gigabit LAN

1200 x 1200 dpi

Tak

4.5 sek

PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7

87 x PCL

136 x PostScript

2 x bitmapowe

1 x kod kreskowy

Kod 39, UCC/EAN-128, kod QR, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A,  
UPC-E, Codabar, Code 128, Przeplot 2 z 5, Postnet, PDF417,  
OCR-A, OCR-B, kod pocztowy

Kody paskowe:

Obsługa nośników:	Podajnik papieru na 250 arkuszy, podajnik typu bypass na 100 kartek
Procesor	
Procesor:	667 MHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	512 MB
Pamięć flesztowa	
Pamięć flesztowa:	3 GB
Obsługa nośników	
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	210 x 1321 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	210 mm x 1321 mm
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm)
Rozmiary kopert:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Com-9 (98 x 225 mm)
Całkowita pojemność nośników:	350 arkusze
Podajniki nośników:	1 x automatyczny - 100 arkusze waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> 1 x automatyczny - 250 arkusze waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup>
Maks. pojemność nośników:	880 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	80000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	500 - 5000 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	IPsec
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	600 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	80 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1.4 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple MacOS X 10.6.8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	30 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	55 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	38.7 cm
Głębokość:	36.4 cm
Wysokość:	24.5 cm
Waga:	12 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.