

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/oki-47228002-drukarka-oki-c824dn-p-237775.html>

## OKI 47228002 Drukarka OKI C824dn



Cena brutto	<b>5 448,55 zł</b>
Cena netto	<b>4 429,72 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3420779</b>
Kod producenta	<b>47228002</b>
Kod EAN	<b>5031713072072</b>

### Opis produktu

#### Opis

Niewielka i przystępna cenowo kolorowa drukarka C824 A3 pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze bez uszczerbku na jakości oraz wydajności. Szybkie nagrzewanie, oszczędność czasu i energii dzięki technologii szybkiego utrwalania zwiększającej wydajność. Model C824 to idealny wybór dla osób poszukujących rozwiązania zapewniającego ekonomiczne wydruki kolorowe o wysokiej jakości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Bardzo małe wymiary**  
Najmniejsza kolorowa drukarka A3 na rynku.
- **Ekologiczna wydajność**  
Oszczędność energii i czasu zapewniana przez efektywną technologię utrwalania.
- **Niezrównane możliwości obsługi różnych nośników**  
Obsługa nośników o różnych formatach i gramaturze do 256 g/m<sup>2</sup> oraz drukowanie banerów o długości do 1,3 m.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

OKI 47228002 Drukarka OKI C824dn

OKI C824dn - Drukarka - kolorowy - Duplex - LED - A3 - 1200 x 600 dpi - do 26 str/min (mono) / do 26 str/min (kolor) - pojemność: 400 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host

5031713072072

24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Lokalizacja:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - LED - kolorowy  
Europa

Do 26 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm)

Do 26 str/min - kolor - A4 (210 x 297 mm)

Do 14 str/min - czarno-białe - A3 (297 x 420 mm)

Do 14 str/min - kolor - A3 (297 x 420 mm)

Wyświetlacz LCD statusu

Przewodowa

USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host

Wbudowane urządzenia:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

1200 x 600 dpi

Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):

1200 x 600 dpi

Automatyczny duplex:

Tak

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

8.5 sek

Czas pierwszego wydruku w kolorze:

8.5 sek

Standardowe języki drukarki:

PCL 5C, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, SIDM, PCL XL 3.0

Dołączone czcionki:

87 x skalowalne PCL

4 x bitmapowe PCL

Kody paskowe:

Kod 39, UCC/EAN-128, kod QR, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Przeplot 2 z 5, Postnet, PDF417,

Obsługa nośników:	OCR-A, OCR-B, kod pocztowy Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 300 arkuszy
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	1 GB / 1 GB (maks.)
Pamięć faszowa:	3 GB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, papier zwykły
Klasa nośników:	A3
Max rozmiar nośnika:	A3 (297 x 420 mm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	127 mm x 182 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	297 mm x 1321 mm
Rozmiary nośników:	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm)
Rozmiary kopert:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Gramatura nośnika:	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Całkowita pojemność nośników:	400 arkusze
Podajniki nośników:	Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 300 arkusze - A3 (297 x 420 mm) waga: 64 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> Podajnik wielofunkcyjny: 1 x automatyczny - 100 arkusze waga: 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Maks. pojemność nośników:	2450 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	250 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	75000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	5000 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTPS, IPPS
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	TLS, IPsec, 802.1x, SSL 3
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 2500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (cyjan) - do 2500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (magenta) - do 2500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (żółty) - do 2500 stron ISO/IEC 19798
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	680 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	13 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	OKI PrintSuperVision, OKI LPR, OKI Profile Assistant, OKI Color Correct, OKI Color Swatch Utility, OKI Network Extension, OKI Template Manager, OKI Print Job Accounting, OKI Configuration Tool, OKI Firmware Update Tool, OKI Network Card Setup Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.10 - 10.13
Wymagany system operacyjny:	
Standardy ochrony środowiska	
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata po rejestracji produktu (przed upływem 30 dni od zakupu)
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	32 dBA

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Emisja dźwięku (w czasie pracy):	54 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.9 cm
Głębokość:	55.2 cm
Wysokość:	36 cm
Waga:	40 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.