

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-3752rk-eni-monitor-75inch-4k-uhd-3840x2160-multitouch-20pts-400cdm2-4gb32gb-6ms-angle-of-vision-178-pen-holder-speakers-p-232582.html>



OPTOMA 3752RK ENI Monitor 75inch 4K UHD 3840x2160 Multitouch 20pts 400cd/m2 4GB/32GB 6ms Angle Of Vision 178 Pen Holder Speakers

Cena brutto	8 100,62 zł
Cena netto	6 585,87 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46346214
Kod producenta	H1F0H04BW101
Kod EAN	5055387666627

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Pobór Mocy (Maksymalny):

Zużycie energii w trybie aktywności:

Klasa przekątnej:

Użytek handlowy:

Połączenie z:

Serie:

Tuner TV:

Obecność tunera TV:

Czujniki:

Interfejs video:

Ilość portów HDMI:

Interfejs PC:

Konstrukcja:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Kolor obudowy:

Wyświetlacz

Rozdzielczość:

Format wyświetlacza:

OPTOMA 3752RK ENI Monitor 75inch 4K UHD 3840x2160
Multitouch 20pts 400cd/m2 4GB/32GB 6ms Angle Of Vision 178
Pen Holder Speakers

Optoma Creative Touch 3752RK - 75" Klasa Przekątnej 3-Series
Gen 2 wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - interaktywna -
z tablicą suchościeralną i ekran dotykowy (wielodotykowy) - 4K
UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - czarny

5055387666627

24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
400 wat

153.1 wat

75"

Tak - interaktywna

Tablica suchościeralna i ekran dotykowy (wielodotykowy)

3-Series Gen 2

Brak tunera

Nie

Czujnik światła otoczenia (ALS)

HDMI

3 porty

VGA (HD-15), DisplayPort

Faseta 22 mm (góralewo/prawo), faseta 54 mm (dół)

173.5 cm

11.6 cm

204.7 cm

51 kg

Czarny

3840 x 2160

4K UHD (2160p)

Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Technologia podświetlenia LCD:	Direct LED
Powłoka:	Antyodblaskowy, odporność na odciski palców, twardość 9H
Współczynnik dymicznego kontrastu:	5000:1
Jaskrawość:	400 cd/m ²
Kąt widzenia:	178 stopni
Liczba Punktów styku:	40
Czas odpowiedzi:	6 ms
Żywotność podświetlenia:	50,000 godzina(y)
Cechy dodatkowe:	Low Blue Light Technology, technologia Flicker free
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela:	800 x 400 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	
Port USB:	Tak
Ilość portów USB:	6
Konfiguracja:	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - dual-core A52
Pilot	
Typ:	Pilot
Bateria w Zestawie:	Tak
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Głośniki:	2 x głośnik - 20 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	
Łączność:	Wi-Fi, LAN
Połączenia	
Typ przyłączy:	3 x wejście HDMI Wejście VGA Wejście DisplayPort Wejście sygnału audio 4 x USB 2.0 USB 3.0 Wejście LAN USB Wyjście HDMI Wyjście SPDIF Wyjście sygnału audio Wyjście LAN 2 x dotykowe RS-232
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Kabel USB, pilot, kabel HDMI, 2 pióra, podstawka pod długopis, 3 kable zasilające (wtyczki UE/UK/USA)
Dołączone przewody:	Kabel HDMI - 5 m Kabel USB - 3 m TUV Rheinland
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga (transport):	65 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 93% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.