

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-5753rk-75inch-400cdm2-uhd-interactive-4k-multi-touch-display-android-13-integrated-google-play-store-p-288062.html>



OPTOMA 5753RK 75inch 400cd/m2 UHD Interactive 4K Multi-Touch-Display Android 13 Integrated Google Play Store

Cena brutto	12 476,76 zł
Cena netto	10 143,71 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47108631
Kod producenta	H1F0C00BW101
Kod EAN	5055387667884

Opis produktu

Opis

Odkryj Optoma Creative Touch 5753RK, 75-calowy płaski wyświetlacz LCD z podświetleniem LED, który przekształca każde pomieszczenie w centrum interaktywnej komunikacji. Dzięki rozdzielczości 4K UHD i technologii Direct LED, oferuje żywą klarowność obrazu i dokładność kolorów, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do środowisk komercyjnych, jak i edukacyjnych. Wyświetlacz jest chroniony hartowanym szkłem z powłokami przeciwdrobnoustrojowymi i zapobiegającymi pozostawianiu odcisków palców, co zapewnia trwałość i dobrą widoczność w każdych warunkach.

Model ten wyróżnia się wbudowanym 8-głośnikowym mikrofonem i subwooferem, zapewniając potężne wrażenia dźwiękowe, które uzupełniają jego wydajność wizualną. Łączność jest bardzo prosta dzięki szerokiej gamie portów, w tym HDMI, USB i DisplayPort, co ułatwia integrację z dowolną konfiguracją. Włączenie ekranu dotykowego z obsługą wielodotyku do 20 punktów dotyku, wraz z funkcjami takimi jak udostępnianie ekranu i wirtualna tablica, zwiększa interakcję użytkownika i współpracę.

Zasilany zaawansowanym procesorem ARM Cortex-A76 quad-core i ARM Cortex-A55 quad-core, wyposażony w 8 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej, Optoma Creative Touch 5753RK został zaprojektowany do płynnej obsługi wymagających aplikacji, zapewniając płynne wrażenia wszystkim użytkownikom.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągające wrażenia dźwiękowe**

Dzięki wbudowanemu 8-głośnikowemu mikrofonowi i subwooferowi ten model Optoma Creative Touch zapewnia bogate wrażenia dźwiękowe, uzupełnione całkowitą mocą wyjściową 36 W i systemem głośników z 2 głośnikami kanału głównego.

- **Wszechstronna łączność**

Wyposażony w wiele złączy HDMI, USB i DisplayPort, to urządzenie zapewnia płynną integrację z różnymi źródłami multimediów. Obejmuje 4 wyjścia HDMI, 8 portów USB i 2 wejścia DisplayPort, zaspokajając wszystkie potrzeby w zakresie łączności.

- **Zaawansowana technologia wyświetlania**

75-calowy płaski wyświetlacz LCD z podświetleniem LED oferuje rozdzielczość 4K UHD, zapewniając żywą klarowność obrazu i szeroki kąt widzenia wynoszący 178 stopni. Jego hartowane szkło z powłokami przeciwdrobnoustrojowymi i zapobiegającymi pozostawianiu odcisków palców zapewnia trwałość i dobrą widoczność.

- **Funkcje interaktywne**

Wyposażony w ekran dotykowy z obsługą wielodotyku do 20 punktów dotyku, udostępnianie ekranu i wirtualną tablicę, model ten został zaprojektowany z myślą o interaktywnej komunikacji, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku komercyjnego.

- **Solidna wydajność**

Wyposażony w czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A76 i czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A55, 8 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej, zapewnia płynne działanie i dużo miejsca na aplikacje i multimedia.

Produkt:

Nazwa:

OPTOMA 5753RK 75inch 400cd/m2 UHD Interactive 4K Multi-

Opis:	Touch-Display Android 13 Integrated Google Play Store Optoma Creative Touch 5753RK - 75" Klasa Przekątnej 5-Series wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - interaktywna - z ekran dotykowy (wielodotykowy) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED 5055387667884 24 miesiące w serwisie
EAN:	
Reklamacje:	
Ogólne	
Typ produktu:	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Pobór Mocy (Maksymalny):	494 wat
Żużycie energii w trybie aktywności:	307 wat
Klasa przekątnej:	75"
Użytek handlowy:	Tak - interaktywna
Połączenie z:	Ekran dotykowy (wielodotykowy)
Serie:	5-Series
System Operacyjny:	Android OS 13
Tuner TV:	Brak tunera
Obecność tunera TV:	Nie
Interfejs video:	HDMI
Interfejs PC:	DisplayPort, USB
Ochrona:	Szkoło utwardzone
Szerokość:	170.9 cm
Głębokość:	8.6 cm
Wysokość:	103.1 cm
Waga:	51.4 kg
Zestawy regionalne:	Ameryka Północna, Wielka Brytania, Europa
Wyświetlacz	
Obsługa Koloru:	1 070 000 000 kolorów
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Technologia podświetlenia LCD:	Direct LED
Powłoka:	Twardość 7H, antyodblaskowy, odporność na odciski palców, mgła 3-8%
Współczynnik kontrastu obrazu:	5000:1
Jaskrawość:	400 cd/m ²
Kąt widzenia:	178 stopni
Liczba Punktów styku:	20
Czas odpowiedzi:	8 ms
Język menu:	Arabski, czeski, duński, duński, angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, Polish, rumuński, rosyjski, chiński (uproszczony), hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny), turecki
Żywotność podświetlenia:	50,000 godzina(y)
Cechy dodatkowe:	Dokładność 1 mm (typ), wirtualna tablica suchościeralna, udostępnianie ekranu, Gniazdo OPS
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela:	800 x 400 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	
Port USB:	Tak
Ilość portów USB:	8
Konfiguracja:	ARM Cortex-A76 Quad-Core + ARM Cortex-A55 Quad-Core - 8 GB - 64 GB - Mali-G610 MC4
Pilot	
Typ:	Pilot
Bateria w Zestawie:	Tak
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	36 wat
Cechy dodatkowe:	Wbudowana macierz 8 mikrofonów, subwoofer
Głośniki:	2 x głośnik kanału głównego - 18 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	
Łączność:	
Protokół Wi-Fi:	Wi-Fi (opcjonalne), LAN
Połączenia	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax
Typ przyłączy:	4 x wyjście HDMI DisplayPort Wejście sygnału audio

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

	Wejście S/PDIF
	USB (tylko serwis)
	4 x USB 3.0
	Wejście RS-232
	2 x LAN
	Wyjście HDMI
	Wyjście sygnału audio
	2 x USB
	2 x USB
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Power cable (EU, 3 m), power cable (US, 3 m), power cable (UK, 3 m), 2 pióra, podstawka pod długopis
Dołączone przewody:	Kabel HDMI - 3 m Kabel USB - 3 m Kabel USB-C - 1.5 m
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga (transport):	60.7 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.