

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-hz40hdr-projector-laser-uhd-4000lm-p-220559.html>

OPTOMA HZ40HDR Projector Laser UHD 4000lm



Cena brutto	3 723,56 zł
Cena netto	3 027,28 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46421760
Kod producenta	E9PD7KK01EZ14KH
Kod EAN	5055387667624

Opis produktu

Produkt:	OPTOMA HZ40HDR Projector Laser UHD 4000lm
Nazwa:	Optoma HZ40HDR - Projektor DLP - laser - 3D - 4000 lumeny - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - biały
Opis:	5055387667624 36 miesięcy w serwisie
EAN:	
Gwarancja producenta:	Projektor DLP - 1080p
Ogólne	Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)
Rodzaj urządzenia:	Biały
Możliwość 3D:	
Kolor obudowy:	
Projektor	
Jasność:	4000 lumeny
Współczynnik kontrastu:	300000:1 / 2000000:1 (dynamic)
Rozmiar obrazu:	51 cm - 762 cm
Odległość projekcji:	0.8 m - 10 m
Stosunek szerokości do odległości obrazu:	1.48 - 1.62:1
Jednolitość:	75 %
Rozdzielczość:	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Współczynnik kształtu obrazu:	16:9
Kolory:	1,0734 miliarda kolorów (10-bit)
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	120 Hz x 140 kHz
Typ lampy:	Laser
Żywotność lampy:	Do 30000 godzina(y)
Sterowanie i regulacja:	Korekcja zniekształcenia trapezowego
Języki OSD:	Duński, węgierski, czeski, indonezyjski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, perski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, rumuński, japoński
Charakterystyka:	24p True Cinema, obsługa proporcji obrazu 16:10, obsługa proporcji obrazu 4:3, tryb gry, Auto Power Off, projekcja 360 stopni, High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, praca 24/7, Energy Saving Mode, opóźnienie wejścia 8,6 ms
Obiektyw	Manualny
Rodzaj zoomu:	1,1x
Wskaźnik zoomu:	Pozioma, pionowy
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	-30 / +30
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-30 / +30
Korekcja pozioma zniekształceń trapezowych:	
Wejście sygnału video	
System TV:	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D,

Formaty video telewizji cyfrowej:	SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC 480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	15 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wyjście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB tylko zasilanie) - 4 pin USB Typ A 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pilot bezprzewodowy, bateria litowo-jonowa
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa Gniazdo bezpieczeństwa Kensington IP6X
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	27.4 cm
Głębokość:	21.6 cm
Wysokość:	11.4 cm
Waga:	3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	4.2 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja na 3 l.
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 80%
Emisja dźwięku:	32 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.