

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-uhd35x-uhd-projector-3600-lumen-4k-2x-hdmi-p-186300.html>

OPTOMA UHD35x UHD Projector 3600 Lumen 4K 2x HDMI



Cena brutto	3 771,78 zł
Cena netto	3 066,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46124090
Kod producenta	E9PV7GL06EZ1
Kod EAN	5055387666184

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Jednolitość:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Typ lampy:

Żywotność lampy:

Sterowanie i regulacja:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Obiektyw

Rodzaj zoomu:

Wskaźnik zoomu:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

Wejście sygnału video

Interfejsy video:

Formaty video telewizji cyfrowej:

OPTOMA UHD35x UHD Projector 3600 Lumen 4K 2x HDMI
Optoma UHD35x - Projektor DLP - 3D - 3600 lumeny - 3840 x
2160 - 16:9 - 4K
5055387666184
24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Projektor DLP - 4K

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

3600 lumeny

1000000:1

84 cm - 762 cm

1.21 m - 9.9 m

1.5 - 1.66:1

80 %

4K - 3840 x 2160

16:9

240 Hz x 135 kHz

240 wat

Do 4000 godzina(y) - tryb jasny

Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Do 15000 godzina(y) - tryb dynamiczny

Korekcja zniekształcenia trapezowego

Chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski,

portugalski, rosyjski, hiszpański, japoński

Korekcja koloru ściany, obsługa proporcji obrazu 4:3, tryb gry,

High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, zgodność z

HDR10, ISF modes, Hybrid Log-Gamma (HLG), Colour

Management System (CMS), 4 Corner Correction, opóźnienie

wejścia 4,2 ms

Manualny

1,1x

Pozioma, pionowy

-40 / +40

-40 / +40

HDMI

480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p,

1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 2160/50p, 2160/60p

Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	10 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm 1 x wyjście liniowe SPDIF 1 x USB (tylko zasilanie) - 4 pin USB Typ A 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający) 1 x spust programowalny 12 V
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x baterie AAA, pilot podświetlany
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa Gniazdo bezpieczeństwa Kensington HDCP 2.2
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	31.5 cm
Głębokość:	27 cm
Wysokość:	11.8 cm
Waga:	3.98 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	4.68 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	85%
Emisja dźwięku:	26 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.