

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-wxga-1280x800-3600lm-laser-projector-300-0001-tr-1541-1721-2h-usb-a-power-hp-1x-15w-3kg-p-239865.html>



## OPTOMA WXGA 1280x800 3600lm Laser Projector 300 000:1 TR 1.54:1 1.72:1 2H USB- A Power HP 1x 15W 3Kg

Cena brutto	<b>3 364,60 zł</b>
Cena netto	<b>2 735,44 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46308126</b>
Kod producenta	<b>E9PD7KK11EZ2</b>
Kod EAN	<b>5055387667426</b>

### Opis produktu

#### Opis

ZW340e to jeden z kompaktowych i bezproblemowych projektorów laserowych WXGA DuraCore firmy Optoma. Zaprojektowany do bezobsługowej pracy ciągłej, ten projektor o jasności 3600 lumenów zapewnia potężną wydajność obrazu z elastycznymi funkcjami instalacji i rozbudowanymi opcjami łączności w eleganckiej, kompaktowej obudowie, do 34% mniejszej niż poprzednie modele Optoma.

Aby wesprzeć zaangażowanie Optomy w zrównoważony rozwój, ZW340e zmniejsza zużycie energii nawet o 45% w porównaniu do projektorów lampowych Optoma. Energooszczędna technologia laserowa DuraCore zapewnia długą żywotność produktu do 30 000 godzin bez konieczności stosowania dodatkowych lamp, wymaga minimalnej konserwacji i nie zawiera rtęci, co dodatkowo obniża ślad węglowy.

Dodatkową zaletą modelu ZW340e jest zewnętrzny zasilacz zapewniający większą niezawodność, przenośność i energooszczędność.

ZW340e jest przeznaczony do sal konferencyjnych, sal posiedzeń i innych przestrzeni korporacyjnych. W celu zapewnienia maksymalnej wygody, urządzenie wyposażono w złącze RS232 do monitorowania i sterowania oraz wbudowany głośnik.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

- 3600 lumenów i certyfikat IP6X
- Technologia laserowa DuraCore zapewnia 30 000 godzin bezobsługowej pracy laserowego źródła światła
- Zoom 1,1x, projekcja 360 stopni i portretowa
- Większa niezawodność, przenośność i energooszczędność

#### Produkt:

Nazwa:	OPTOMA WXGA 1280x800 3600lm Laser Projector 300 000:1 TR 1.54:1 1.72:1 2H USB-A Power HP 1x 15W 3Kg
Opis:	Optoma ZW340e - Projektor DLP - laser - przenośny - 3D - 3600 lumeny - WXGA (1280 x 800) - 16:10
EAN:	5055387667426
Gwarancja producenta:	24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Projektor DLP
Możliwość 3D:	Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)
Projektor	
Jasność:	3600 lumeny
Współczynnik kontrastu:	300000:1 / 2000000:1 (dynamic)
Rozmiar obrazu:	51 cm - 762 cm
Odległość projekcji:	1 m - 10 m
Stosunek szerokości do odległości obrazu:	1.54 - 1.72:1
Jednolitość:	75 %

Rozdzielczość:	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Współczynnik kształtu obrazu:	16:10
Kolory:	1,07 miliarda kolorów
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	120 Hz x 140 kHz
Typ lampy:	Laser
Żywotność lampy:	Do 30000 godzina(y)
Sterowanie i regulacja:	Korekcja zniekształcenia trapezowego
Języki OSD:	Duński, węgierski, czeski, indonezyjski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, perski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, rumuński, japoński
Charakterystyka:	Auto Vertical Keystone, obsługa obrazów w proporcji 16:9, obsługa proporcji obrazu 4:3, Auto Power Off, projekcja 360 stopni, DuraCore, praca 24/7, projekcja portretu
Obiektyw	
Rodzaj zoomu:	Manualny
Wskaźnik zoomu:	1,1x
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	Pozioma, pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Korekcja pozioma zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Wejście sygnału video	
System TV:	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Interfejsy wideo:	HDMI
Formaty video telewizji cyfrowej:	480p, 480i, 576i, 576p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	15 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x USB (tylko zasilanie) - 4 pin USB Typ A 1 x szer. RS-232 (zarządzający) 1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x baterie AAA, pilot
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa Gniazdo bezpieczeństwa Kensington IP6X
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	27.4 cm
Głębokość:	21.6 cm
Wysokość:	11.4 cm
Waga:	3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	4.2 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.