

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/patriot-viper-vp400-lite-1tb-m2-ssd-nvme-gen-4x4-35002700mbs-p-189582.html>

PATRIOT Viper VP400 Lite 1TB M.2 SSD NVME GEN 4X4 3500/2700MB/s



| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 219,98 zł |
| Cena netto | 178,85 zł |
| Dostępność | Obecnie brak - zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 46302583 |
| Kod producenta | P400LP1KGM28H |
| Kod EAN | 4711378424133 |

Opis produktu

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkt: | PATRIOT Viper VP400 Lite 1TB M.2 SSD NVME GEN 4X4 |
| Nazwa: | 3500/2700MB/s |
| Opis: | Patriot P400 Lite - SSD - 1 TB - wewnętrzny - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 |
| EAN: | 4711378424133 |
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy w serwisie |
| Ogólne | SSD - wewnętrzny |
| Rodzaj urządzenia: | 1 TB |
| Pojemność: | M.2 2280 |
| Rodzaj obudowy: | PCIe 4.0 x4 |
| Interfejs: | Dławnienie termiczne, zabezpieczenie ścieżki end-to-end, SmartECC, Low Power Management, NVM Express (NVMe) 1.4, grafenowy rozpraszacz ciepła, kontroler PCIe 4X4 |
| Cechy: | 2.2 cm |
| Szerokość: | 8 cm |
| Głębokość: | 0.38 cm |
| Wysokość: | 9 g |
| Waga: | 560 TB |
| Wydajność | 3500 MBps (odczyt) / 2700 MBps (zapis) |
| Wytrzymałość SSD: | 540000 IOPS |
| Szybkość wewnętrzna danych: | 340000 IOPS |
| Maksymalny zapis losowy 4KB: | 1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card |
| Maks. odczyt losowy 4KB: | M.2 2280 |
| Rozszerzenie i łączność | 2.38 wat (maksymalnie) |
| Interfejsy: | 0.38 wat (bezczytność) |
| Kompatybilna Wnęka: | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Zasilanie | BSMI, FCC, RoHS, UKCA |
| Zużycie energii: | Karta-zawieszka |
| Oprogramowanie & Wymagania systemowe | |
| Wymagany system operacyjny: | |
| Różne | |
| Zgodność z normami: | |
| Szczegóły Opakowania: | |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 13.08 cm |
| Głębokość transportowa: | 0.66 cm |

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Wysokość transportowa: | 9.96 cm |
| Waga transportowa: | 20 g |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 5 lat |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 70 °C |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.