

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-27b2u690300-monitor-27inch-uhd-led-169-ips-75hz-2xhdmi-20-dp-14-usb-c-32-gen2-p-273576.html>



PHILIPS 27B2U6903/00 Monitor 27inch UHD LED 16:9 IPS 75Hz 2xHDMI 2.0 DP 1.4 USB-C 3.2 Gen2

Cena brutto	2 002,27 zł
Cena netto	1 627,86 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47342449
Kod producenta	27B2U6903/00
Kod EAN	8712581804749

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:
Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

PHILIPS 27B2U6903/00 Monitor 27inch UHD LED 16:9 IPS 75Hz
2xHDMI 2.0 DP 1.4 USB-C 3.2 Gen2

Philips 27B2U6903 - 6000 Series - monitor LED - 27" - 3840 x
2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4
ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - ciemny
grafit, srebrny

8712581804749

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2058811>

Klasa E

27"

Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C, adapter
sieciowy Gigabit Ethernet

100 wat

IPS

16:9

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.1554 mm

163

350 cd/m²

1000:1 / 50000000:1 (dynamic)

1,074 mlrd kolorów (10-bitów)

96% sRGB (CIE 1931), 110% NTSC (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego)

23 - 75 Hz

30 - 140 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Portugalski brazylijski, czeski, duński, angielski, francuski,
fiński, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański,
portugalski, Polish, rosyjski, hiszpański, szwedzki, chiński

Charakterystyka:	(uproszczony), chiński (tradycyjny), turecki, ukraiński Szeroki Kąt Patrzenia, SmartKVM, Technologia SoftBlue, technologia Flicker Free, MultiView, Compact Ergo Base, PowerSensor 2, EasyRead, SmartImage, sRGB Mode, kalibracja Delta E
Kolor:	Ciemny grafit, srebrny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.3 cm x 23 cm x 54.4 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	7.15 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 2 x HDMI Thunderbolt 4 / wejście USB-C (Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 100 W) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (tylko dane) Wyjście Thunderbolt 4 / USB-C 3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 2 downstream (szybkie ładowanie BC 1.2) USB-C downstream z Power Delivery (dane, zasilanie do 15 W) Wejście/wyjście audio (mały jack) LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+30
Kąt obrotu:	360
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowany uchwyt na słuchawki, uaktywnienie z sieci LAN, 85% plastiku z recyklingu poużytkowego, opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, teksturowane wykończenie
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel Thunderbolt 4
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	HDCP 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland Eyesafe Display, High Bit Rate 3 (HBR3), Plug and Play, DDC/CI, RoHS, bez Rtęci, PVC- free, bez BFR, CB, TUV-GS, TUV Ergo, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge, EAC, EAEU RoHS, UKCA, FCC, ICES-003 Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	28.6 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.45 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.4 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Philips SmartControl
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 23 cm - wysokość: 54.4 cm Bez podstawki - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 5.9 cm - wysokość: 37.1 cm - waga: 5.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	78 cm
Głębokość transportowa:	16.1 cm
Wysokość transportowa:	48 cm
Waga transportowa:	10.19 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.