

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-32m2c5500w00-315inch-va-2560x1440-169-2xhdmi-dp-usb-gray-p-242604.html>



PHILIPS 32M2C5500W/00 31.5inch VA 2560x1440 16:9 2xHDMI DP USB Gray

Cena brutto	1 514,65 zł
Cena netto	1 231,42 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47097499
Kod producenta	32M2C5500W/00
Kod EAN	8712581799564

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

PHILIPS 32M2C5500W/00 31.5inch VA 2560x1440 16:9 2xHDMI DP USB Gray

Philips Evnia 5000 32M2C5500W - Monitor LED - gaming - zaokrąglony - 32" (31.5" widoczny) - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - VA - 500 cd/m² - 4000:1 - DisplayHDR 400 - 0.5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - ciemny łupek
8712581799564

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa F

32"

31.5"

Tak

AMD FreeSync Premium Pro

Koncentrator USB 3.2

VA

16:9

QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 144 Hz)

0.2724 mm

93.24

500 cd/m²

4000:1

DisplayHDR 400

16,7 miliony kolorów

100% NTSC, 122% sRGB

0,5 ms (szary-do-szarego), 0,5 ms (MPRT)

48 - 240 Hz

30 - 255 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Multilingual

Obraz po obrazie, zarządzanie kolorami sRGB, MultiView, Crystal Clear, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic

Kolor:	Contrast Ratio, technologia Flicker Free, Crosshair Display, Szeroki Kąt Patrzenia, EasySelect Menu Toggle Key, Niskie Opóźnienie Wejścia, EasyRead, Obraz w obrazie, kalibracja Delta E
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Ciemny łupek 70 cm x 32 cm x 60.1 cm - z podstawką
Waga:	8.35 kg
Złącza	2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 4 x USB 3.2 — downstream (szybkie ładowanie) USB 3.2 — upstream
Interfejsy:	Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), teksturowane wykończenie
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB upstream
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, ICES-003, CB, CCC, DDC/CI, RoHS, CECP, CEL, bez BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, bez Rtęci
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	39.36 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 70 cm - głębokość: 32 cm - wysokość: 60.1 cm - waga: 8.35 kg Bez podstawki - szerokość: 70 cm - głębokość: 13.1 cm - wysokość: 42.6 cm - waga: 6.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	90 cm
Głębokość transportowa:	22.6 cm
Wysokość transportowa:	52.7 cm
Waga transportowa:	11.14 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.