

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-32m2n890000-32inch-uhd-oled-240hz-250cdm2-003ms-2xhdmi21-dp-usb-type-c-pd90w-speakers-height-adj-p-270305.html>



## PHILIPS 32M2N8900/00 32inch UHD OLED 240Hz 250cd/m2 0.03ms 2xHDMI2.1 DP USB Type C PD90W Speakers Height Adj.

Cena brutto	<b>3 976,29 zł</b>
Cena netto	<b>3 232,76 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47314469</b>
Kod producenta	<b>32M2N8900/00</b>
Kod EAN	<b>8712581806347</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

PHILIPS 32M2N8900/00 32inch UHD OLED 240Hz 250cd/m2  
0.03ms 2xHDMI2.1 DP USB Type C PD90W Speakers Height  
Adj.

Philips Evnia 8000 32M2N8900 - Monitor OLED - gaming - 32"  
(31.5" widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 1000 cd/m<sup>2</sup> -  
1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI,  
DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - biały

8712581806347

36 miesięcy w serwisie

Monitor OLED / Quantum Dot OLED

Klasa G

Klasa G

32"

31.5"

AMD Adaptive-Sync

Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2

65 wat

16:9

4K 3840 x 2160 przy 240 Hz

0.1814 mm

139.87

1000 cd/m<sup>2</sup>

1500000:1

DisplayHDR 400 True Black

1,07 miliarda kolorów

99% DCI-P3 (CIE 1976), 120% NTSC (CIE 1976), 118% Adobe  
RGB (CIE 1976 area percentage), 147.6% sRGB (CIE 1931 area  
percentage)

0,03 ms (szary-do-szarego)

Tak

178

Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleks, 2H Hard Coating
Języki OSD:	Portugalski brazylijski, czeski, duński, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, węgierski, japoński, koreański, Polish, portugalski, rosyjski, hiszpański, chiński (uproszczony), szwedzki, turecki, chiński (tradycyjny), ukraiński
Charakterystyka:	3-stronny bez faset, VESA Certified ClearMR 9000, SmartImage Game, RGB Q-Stripe, Niskie Opóźnienie Wejścia, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, LowBlue Mode, EasyRead, kalibracja Delta E
Kolor:	Biały
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.7 cm x 20 cm x 57.2 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	9.65 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 65 W) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB 3.2 Generacji 1. downstream z Ładowaniem Baterii 1.2 (szybkie ładowanie) Wyjście audio (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylecia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, teksturowane wykończenie Wspornik VESA
Akcesoria w zestawie:	1 x kabel DisplayPort
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB upstream 1 x kabel z USB-C na USB-C
MTBF:	30,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDCP 2.3, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, bez Rtęci, PVC-free, bez BFR, CB, certyfikat FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO 9241-307, TUV Bauart, cETLus
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	55 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	60 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	130.9 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 71.7 cm - głębokość: 20 cm - wysokość: 57.2 cm - waga: 9.65 kg Bez podstawki - szerokość: 71.7 cm - głębokość: 9.5 cm - wysokość: 41.9 cm - waga: 8.18 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	84 cm
Głębokość transportowa:	16 cm
Wysokość transportowa:	51 cm
Waga transportowa:	13.67 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

## Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.