

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-34b2u5600c00-34inch-3440x1440-120hz-va-curved-ha-tbu-mm-ultrawide-usb-c-docking-display-rj45-pd-100-w-usb-hub-speakers-p-265928.html>



PHILIPS 34B2U5600C/00 34inch 3440x1440 120Hz VA CURVED H/A tbu MM ULTRAWIDE USB-C DOCKING DISPLAY RJ45 PD > 100 W USB HUB SPEAKERS

Cena brutto	1 969,32 zł
Cena netto	1 601,07 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47276240
Kod producenta	34B2U5600C/00
Kod EAN	8712581806040

Opis produktu

Opis

Odkryj Philips 34B2U5600C, monitor, który na nowo definiuje wrażenia z oglądania dzięki ekspansywnemu 34-calowemu zakrzywionemu wyświetlaczowi i oszałamiającej rozdzielczości 3440 x 1440 WQHD. Zaprojektowany zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów, monitor ten łączy ergonomiczne funkcje z potężną wydajnością, aby zwiększyć produktywność i komfort. Dostosuj wyświetlacz do preferowanej wysokości, obracaj i przechylaj, aby uzyskać optymalny kąt widzenia podczas długich sesji pracy lub grania.

Różnorodne porty, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, zapewniają bezproblemową łączność z wieloma urządzeniami. Wbudowany hub USB-C obsługuje szybkie ładowanie i przesyłanie danych, ułatwiając zasilanie i podłączanie urządzeń. Dzięki technologii Adaptive-Sync możesz cieszyć się płynnym obrazem bez artefaktów, niezależnie od tego, czy grasz w gry, oglądasz filmy, czy pracujesz nad projektami wymagającymi dużej ilości grafiki.

Philips 34B2U5600C to nie tylko wydajność; to także wybór przyjazny dla środowiska. Wykonany w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu użytkowego i wyposażony w opakowanie w 100% nadające się do recyklingu, odzwierciedla zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska bez uszczerbku dla jakości i funkcjonalności. Wybierz Philips 34B2U5600C, aby uzyskać monitor, który oferuje zarówno doskonałą wydajność, jak i bardziej ekologiczny ślad.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ergonomiczna konstrukcja**
Dzięki regulacji wysokości, obrotu i pochylenia monitor Philips 34B2U5600C zapewnia optymalne wrażenia wizualne, zmniejszając obciążenie podczas długich sesji roboczych.
- **Bezproblemowa łączność**
Wyposażony w porty HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten oferuje wszechstronne opcje łączności dla wszystkich urządzeń, w tym możliwość szybkiego ładowania.
- **Wciągający obraz**
34-calowy zakrzywiony ekran o rozdzielczości 3440 x 1440, formacie wideo WQHD i szerokiej gamie kolorów zapewnia oszałamiające efekty wizualne i żywe kolory, zapewniając wciągające wrażenia wizualne.
- **Zwiększona produktywność**
Funkcje takie jak MultiView, obraz po obrazie i obraz w obrazie, wraz z wbudowanym przełącznikiem KVM, umożliwiają wydajną wielozadaniowość i kontrolę nad wieloma urządzeniami.
- **Zrównoważony wybór**
Dzięki 85% plastiku pochodzącego z recyklingu użytkowego i opakowaniu w 100% nadającym się do recyklingu, Philips 34B2U5600C został zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju, dzięki czemu jest przyjaznym dla środowiska dodatkiem do każdej konfiguracji.

Produkt:

Nazwa: PHILIPS 34B2U5600C/00 34inch 3440x1440 120Hz VA CURVED

Opis:	H/A tbu MM ULTRAWIDE USB-C DOCKING DISPLAY RJ45 PD > 100 W USB HUB SPEAKERS Philips 34B2U5600C - 5000 Series - monitor LED - zaokrąglony - USB - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m ² - 4000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - ciemny grafit 8712581806040 36 miesięcy w serwisie
EAN:	
Reklamacje:	
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa F
Wielkość przekątnej:	34"
Zaokrąglony ekran:	Tak (1500R)
Wbudowane urządzenia:	Przełącznik KVM, adapter sieciowy Gigabit Ethernet, koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C
Zasilanie USB:	96 wat
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.23175 mm
Pikseli na cal:	109.68
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	4000:1 / 50000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 mln kolorów (8-bit)
Paleta Kolorów:	104% NTSC (CIE 1976), 120% sRGB (CIE 1931)
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 220 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Czeski, portugalski brazylijski, węgierski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, japoński, koreański, ukraiński, turecki
Charakterystyka:	Szeroki Kąt Patrzenia, 3-stronny bez faset, Synchronizacja na Zieleni, PowerSensor, SmartImage, HBR3 (USB-C), obraz w obrazie, obraz po obrazie, MultiView, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, kalibracja Delta E
Kolor:	Ciemny grafit
Wymiary (szer./głęb./wys.):	80.7 cm x 28.1 cm x 57.5 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	10.4 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
KVM	
Interfejs klawiatura / mysz:	USB
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 2 x HDMI USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 96 W) USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (tylko dane) 3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 2 downstream (szybkie ładowanie BC 1.2) USB-C 3.2 Gen 2 (dane, zasilanie do 15 W) Wejście/wyjście audio (mały jack) LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+30
Kąt obrotu:	360
Regulacja wysokości:	180 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	

Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, teksturowane wykończenie, 85% plastiku z recyklingu
Akcesoria w zestawie:	Uchwyt na ścianę
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel z USB-C na USB-C
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	HDCP 1.4, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, HDCP 2.2, TUV Rheinland Eyesafe Display, TCO Certified 9.0, High Bit Rate 3 (HBR3), CB, EPA, bez BFR, PVC-free, bez Rtęci, TUV Ergo, TCO Certified Edge, TUV-GS, MEPS, EAC, EAEU RoHS, ICES-003, FCC, EMF, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	28.3 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 80.7 cm - głębokość: 28.1 cm - wysokość: 57.5 cm - waga: 10.4 kg Bez podstawki - szerokość: 80.7 cm - głębokość: 11.2 cm - wysokość: 36.9 cm - waga: 7.64 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	98 cm
Głębokość transportowa:	18.8 cm
Wysokość transportowa:	52.5 cm
Waga transportowa:	15.65 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.