

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-49b2u6900ch00-488inch-5120x1440-va-curved-1800r-ha-130mm-superwide-usb-c-75hz-dp-2xhdmi-usb-hub-speakers-p-258444.html>



PHILIPS 49B2U6900CH/00 48.8inch 5120x1440 VA Curved 1800R H/A 130mm SUPERWIDE USB-C 75Hz DP 2xHDMI USB HUB SPEAKERS

Cena brutto	4 696,60 zł
Cena netto	3 818,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47081043
Kod producenta	49B2U6900CH/00
Kod EAN	8712581802554

Opis produktu

Opis

Monitor Philips 49B2U6900CH został zaprojektowany, aby podnieść jakość oglądania dzięki rozległemu 49-calowemu zakrzywionemu ekranowi i oszałamiającej rozdzielczości 5120 x 1440. Ten monitor nie tylko oferuje szeroki, wciągający widok, ale także oferuje wysoką dokładność kolorów dzięki imponującemu pokryciu gamy kolorów, dzięki czemu jest idealny zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak technologia bez migotania, tryb LowBlue i wbudowany przełącznik KVM, zaspokajają potrzeby użytkowników poszukujących wydajności i wygody. Ergonomiczna konstrukcja pozwala na łatwą regulację, zapewniając komfort podczas długotrwałego użytkowania. Dodatkowo, przyjazne dla środowiska certyfikaty podkreślają zaangażowanie firmy Philips w zrównoważony rozwój, dzięki czemu jest to mądry wybór dla świadomych ekologicznie konsumentów. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy zabawę, monitor Philips 49B2U6900CH został zaprojektowany tak, aby imponować.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągające wrażenia wizualne**

Monitor Philips 49B2U6900CH oferuje zakrzywiony ekran o proporcjach obrazu 32:9 i natywnej rozdzielczości 5120 x 1440, zapewniając ekspansywne i wciągające wrażenia wizualne. Kąty widzenia 178 stopni w poziomie i pionie zapewniają żywe obrazy z dowolnej perspektywy.

- **Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów**

Dzięki gamie kolorów 119% sRGB i 97% NTSC, a także kalibracji Delta E

- **Zaawansowana łączność**

Wyposażony w wiele interfejsów, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, Philips 49B2U6900CH zapewnia płynne połączenie z szeroką gamą urządzeń. Wbudowany hub USB, karta sieciowa Ethernet i przełącznik KVM dodatkowo zwiększają jego wszechstronność, zaspokajając różne potrzeby użytkowników.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Dzięki możliwości obracania, pochylania i regulacji wysokości, monitor ten można łatwo dostosować do potrzeb każdego użytkownika. Płaska przednia ramka i ekran z powłoką antyodbłaskową 3H Hard Coating minimalizują rozpraszanie uwagi i zmniejszają zmęczenie oczu podczas długich godzin pracy.

- **Przyjazny dla środowiska i energooszczędny**

Ten monitor LCD z podświetleniem LED posiada certyfikat ENERGY STAR i jest zgodny z EPEAT, co odzwierciedla zaangażowanie firmy Philips w ochronę środowiska. Jego energooszczędna konstrukcja zużywa typowo tylko 48,1 W, a pobór mocy w trybie gotowości wynosi 0,3 W, dzięki czemu jest zarówno przyjazny dla środowiska, jak i ekonomiczny w użyciu.

Produkt:

Nazwa:

PHILIPS 49B2U6900CH/00 48.8inch 5120x1440 VA Curved

Opis:	1800R H/A 130mm SUPERWIDE USB-C 75Hz DP 2xHDMI USB HUB SPEAKERS Philips 49B2U6900CH - 6000 Series - monitor LED - zaokrąglony - USB - 49" (48.8" widoczny) - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 75 Hz - VA - 450 cd/m ² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C - głośnik(i) - czarne tekstylia
EAN:	8712581802554
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	49"
Wielkość celownika:	48.8"
Zaokrąglony ekran:	Tak
Technologia Adaptive-Sync:	AMD Adaptive-Sync
Wbudowane urządzenia:	Przełącznik KVM, adapter sieciowy Gigabit Ethernet, koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C, wysuwana kamera internetowa
Zasilanie USB:	100 wat
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	32:9
Rozdzielczość natywna:	Dual Quad HD 5120 x 1440 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2328 mm
Pikseli na cal:	109
Jasność:	450 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów (8-bit + FRC)
Paleta Kolorów:	119% sRGB, 97% NTSC
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański Obraz w obrazie, obraz po obrazie, PowerSensor, MultiView, SmartImage, technologia Flicker Free, LightSensor, sRGB Mode, kalibracja Delta E
Charakterystyka:	Czarne tekstylia
Kolor:	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	119.3 cm x 26.8 cm x 58.3 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	15.21 kg
Wbudowana Kamera Internetowa	
Rozdzielczość czujnika:	5 Mpx
Cechy:	Kontrolka LED, automatyczne ustawianie ujęcia, rozpoznawanie twarzy dla Windows Hello, zgodność z Windows Hello, nachylenie -30°/+30°
Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon
Cechy mikrofonu:	Redukcja szumów
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
KVM	
Interfejs klawiatura / mysz:	USB
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x złącze USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 100 W) USB-C 3.2 downstream (dane, zasilanie do 15 W) 3 x USB USB (szybkie ładowanie BC 1.2) Gniazdo combo słuchawki/mikrofon (mały jack)

Mechaniczne	LAN (RJ-45)
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętko, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+15
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, bez BFR, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, bez Rtęci, TCO Certified Edge
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	43 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	93 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	48.1 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Philips SmartControl
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 119.3 cm - głębokość: 26.8 cm - wysokość: 58.3 cm - waga: 15.21 kg Bez podstawki - szerokość: 119.3 cm - głębokość: 16.4 cm - wysokość: 37.3 cm - waga: 11.58 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	129 cm
Głębokość transportowa:	30 cm
Wysokość transportowa:	47.5 cm
Waga transportowa:	19.38 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.