

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-dc-zasilacz-buforowy-12v-21a-25w-26ah-bateria-dc-ups-12v-p-217575.html>



POWERWALKER UPS DC Zasilacz buforowy 12V 2.1A 25W 2.6AH Bateria DC UPS 12V

Cena brutto	128,42 zł
Cena netto	104,41 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596101
Kod producenta	DC SECUREADAPTER 12V
Kod EAN	4260074977943

Opis produktu

Opis

PowerWalker DC SecureAdapter to uniwersalne rozwiązanie dla małych urządzeń elektronicznych. Zasilacz UPS zapewnia moc wyjściową 25 W przy globalnym standardzie 12 VDC za pomocą koncentrycznego złącza DC (OD 5,5 mm / ID 2,5 mm). Typowe zastosowania to routery i przełączniki, wzmacniacze i wzmacniacze sygnału, systemy POE, punkty dostępowe, systemy bezpieczeństwa, panele sterowania inteligentnego domu, telefony VoIP, kamery IP, modemy, dekodery, odtwarzacze multimedialne, monitory medyczne i wiele innych urządzeń zasilanych napięciem 12 V (maks. 25 W).

Produkt:

Nazwa:

POWERWALKER UPS DC Zasilacz buforowy 12V 2.1A 25W
2.6AH Bateria DC UPS 12V

Opis:

PowerWalker DC SecureAdapter - UPS - AC 90-264 V - 12 wat -
2.6 Ah - złącza wyjściowe: 1
4260074977943
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 90-264 V

Złącza wejściowe:

1 x Europlug (przez CEE 7/16)

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Zasilanie DC jack 5,5 mm (ID: 2,5 mm)

Napięcie wyjściowe:

DC 12 V + 5% / - 5%

Zasilanie:

12 wat

Eliminowanie zakłóceń:

Tak

Wydajność:

82%

Bateria

Technologia:

Litowo-jonowa

Napięcie wyjściowe:

3.7 V

Pojemność:

2.6 Ah

Czas pracy (do):

25 min przy pełne obciążenie
50 min przy ładowanie do połowy
3 godziny

Czas ładowania:

Różne

Dołączone przewody:

Kabel zasilający 1 m

Charakterystyka:

Wskaźniki LED, ochrona przeciwprzepięciowa 1,5 kV

Wymiary i waga

Szerokość:

6.8 cm

Głębokość:

7.4 cm

Wysokość:

4.2 cm

Waga:

0.2 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	11.5 cm
Głębokość transportowa:	10.8 cm
Wysokość transportowa:	5.4 cm
Waga transportowa:	0.25 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.