

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-rack-vi-1000-r1u-line-interactive-1000va-4x-iec-c13-usb-hid-rs-232-1u-p-233374.html>

POWERWALKER UPS Rack VI 1000 R1U Line-Interactive 1000VA 4X IEC C13 USB HID RS-232 1U



Cena brutto	1 440,68 zł
Cena netto	1 171,28 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596210
Kod producenta	VI 1000 R1U
Kod EAN	4260074980400

Opis produktu

Opis

Series PowerWalker VI R1U jest rozwiązaniem w technologii line interactive o wysokości jedynie 1U. Dzięki wyjątkowej budowie może wpasować się w niewielkich szafach rackowych, ale także w wielu nietypowych rozwiązaniach (np instalowana pionowo). UPS posiada wyjście z czystą sinusoidą i dodatkowy slot na karty rozszerzeń (np dla karty SNMP), tak aby umożliwić dodatkową kontrolę. VI R1U jest elastycznym rozwiązaniem dla wielu aplikacji w domu i biznesie.

Produkt:

Nazwa: POWERWALKER UPS Rack VI 1000 R1U Line-Interactive 1000VA
4X IEC C13 USB HID RS-232 1U

Opis: PowerWalker VI 1000 R1U - UPS (montowany w stojaku) - AC
230 V - 600 wat - 1000 VA - 7 Ah - RS-232, USB - złącza
wyjściowe: 4 - 1U

EAN: 4260074980400

Gwarancja producenta: 24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia: UPS - montowany w stojaku

Wysokość (jednostek w stojaku): 1U

Zasilacz

Technologia UPS: Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe: AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego: AC 165 - 290 V

Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz \pm 0.5Hz

Wymagana częstotliwość: 45 - 55 Hz

Złącza wejściowe: 1 x zasilanie IEC 60320 C14

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: 4 x power IEC 60320 C13

Napięcie wyjściowe: AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

Zasilanie: 600 wat / 1000 VA

Kształt fali wyjściowej: Sinusoida

Eliminowanie zakłóceń: Tak

Zabezpieczenie obwodu: Bezpiecznik

Bateria

Ilość: 4

Napięcie wyjściowe: 12 V

Pojemność: 7 Ah

Czas pracy (do): 1.5 min przy pełne obciążenie

11.4 min przy ładowanie do połowy

25.8 min przy 25% obciążenia

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Czas ładowania:	5.1 min przy 75% obciążenia 8 godziny
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x obsługa (RS-232) 1 x EPO (emergency power off) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Intelligent Slot
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zaczepy mocujące do szafy typu rack
Dołączone przewody:	Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, ochrona przed przeciążeniem
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerMaster
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.3 cm
Głębokość:	48.5 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	14.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55.3 cm
Głębokość transportowa:	47.5 cm
Wysokość transportowa:	15 cm
Waga transportowa:	16.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.