

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-rack-vi-1500-rt-hid-line-interactive-1500va-8x-iec-c13-usb-b-rs-232-2u-lcd-p-270706.html>

POWERWALKER UPS Rack VI 1500 RT HID Line-Interactive 1500VA 8X IEC C13 USB-B RS-232 2U LCD



Cena brutto	1 729,36 zł
Cena netto	1 405,98 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3632438
Kod producenta	VI 1500 RT LCD HID
Kod EAN	4260074974140

Opis produktu

Produkt:	POWERWALKER UPS Rack VI 1500 RT HID Line-Interactive
Nazwa:	1500VA 8X IEC C13 USB-B RS-232 2U LCD
Opis:	PowerWalker VI 1500RT LCD - UPS - AC 220/230/240 V - 1.35 kW - 1500 VA - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 8 - 2U - 19" - czarny
EAN:	4260074974140
Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Wysokość (jednostek w stojaku):	2U
Rozmiar stojaka:	19"
Kolor:	Czarny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 220/230/240 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 154 - 288 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	8 x zasilanie IEC 60320
Napięcie wyjściowe:	AC 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Zasilanie:	1.35 kW / 1500 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Linia telefoniczna - RJ-11
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Cas reakcji na zakłócenie:	2 ms
Bateria	
Ilość:	3
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9)

Gniazda rozszerzeń: Różne	1 x EPO (emergency power off) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody:	Stojak typu wieża Kabel USB - zewnętrzna 3 x kabel zasilający - zewnętrzna Dołączony
Zestaw do montowania w stojaku: Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, GreenPower UPS Technology, ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi
Oprogramowanie / Wymagania systemowe Dołączone oprogramowanie:	Winpower
Gwarancja producenta Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska Minimalna temperatura pracy: Maksymalna temperatura pracy: Dopuszczalna wilgotność:	0 °C 40 °C 20-80% (niekondensująca)
Emisja dźwięku: Wymiary i waga	45 dB
Szerokość: Głębokość: Wysokość:	43.8 cm 43.6 cm 8.7 cm
Waga: Wielkość i waga (ładunek)	17.8 kg
Szerokość transportowa: Głębokość transportowa: Wysokość transportowa: Waga transportowa:	54.5 cm 54.5 cm 23 cm 21 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.