

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-1000-scl-fr-line-interactive-1000va-4x-230v-pl-usb-b-lcd-p-217770.html>



POWERWALKER UPS VI 1000 SCL FR Line-Interactive 1000VA 4X 230V PL USB-B LCD

Cena brutto	480,10 zł
Cena netto	390,33 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4002086
Kod producenta	VI 1000 SCL FR
Kod EAN	4260074982206

Opis produktu

Produkt:	POWERWALKER UPS VI 1000 SCL FR Line-Interactive 1000VA
Nazwa:	4X 230V PL USB-B LCD
Opis:	PowerWalker VI 1000 SCL FR - UPS - AC 230 V - 600 wat - 1000 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4
EAN:	4260074982206
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniiowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 230 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 162 - 290 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz \pm 1Hz
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie CEE 7/7
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	4 x zasilanie Typ E
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz
Zasilanie:	600 wat / 1000 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Krokowa aproksymacja sinusoidy
Wydajność:	94%
Współczynnik mocy:	0.6
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	24 V
Pojemność:	7 Ah
Czas pracy (do):	0.5 min przy pełne obciążenie 5 min przy ładowanie do połowy
Czas Transferu:	2 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem,

Parametry środowiska	funkcja cold-start, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, obsługa Human Interface Device (HID)
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	13 cm
Głębokość:	32 cm
Wysokość:	18.2 cm
Waga:	8.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	19.2 cm
Głębokość transportowa:	39 cm
Wysokość transportowa:	27.5 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.