

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-1200-shl-fr-line-interactive-1200va-2x-230v-pl-2x-iec-c13-usb-b-lcd-p-271007.html>



## POWERWALKER UPS VI 1200 SHL FR Line-Interactive 1200VA 2X 230V PL 2X IEC C13 USB-B LCD

Cena brutto	<b>611,14 zł</b>
Cena netto	<b>496,86 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3596051</b>
Kod producenta	<b>VI 1200 SHL FR</b>
Kod EAN	<b>4260074976533</b>

### Opis produktu

#### Opis

Zasilacz UPS BlueWalker PowerWalker VI 1200 SHL FR został zaprojektowany w celu zapewnienia niezawodnej ochrony zasilania dla użytkowników komputerów PC. Ten zasilacz UPS, wyposażony w akumulator 12 V, zapewnia ciągłość działania sprzętu podczas przerw w zasilaniu, chroniąc przed utratą danych i przestojami systemu. Jego zewnętrzna obudowa pozwala na łatwą integrację z dowolnym środowiskiem komputerowym, oferując połączenie funkcjonalności i wygody. Niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, czy zarządzasz biurem, PowerWalker VI 1200 SHL FR zapewnia, że Twój komputer pozostanie zasilany, co czyni go niezbędnym elementem każdego rozwiązania do zarządzania energią.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodne podtrzymanie zasilania**

PowerWalker VI 1200 SHL FR zapewnia niezawodne podtrzymanie baterijne 12 V, gwarantując, że komputer pozostanie sprawny podczas przerw w dostawie prądu. Funkcja ta ma kluczowe znaczenie dla zachowania integralności danych i zapobiegania nieplanowanym przestojom.

- **Kompaktowa konstrukcja**

Zaprojektowany z zewnętrzną obudową, ten zasilacz UPS płynnie integruje się z każdą przestrzenią roboczą, nie zajmując zbyt wiele miejsca. Jego elegancka konstrukcja pozwala na łatwe umieszczenie, co czyni go idealnym rozwiązaniem do ochrony zasilania dla użytkowników komputerów PC.

Produkt:

Nazwa: POWERWALKER UPS VI 1200 SHL FR Line-Interactive 1200VA  
2X 230V PL 2X IEC C13 USB-B LCD

Opis: PowerWalker VI 1200 SHL FR - UPS - 600 wat - 1200 VA - 1 faza  
- 7 Ah - złącza wyjściowe: 4

EAN: 4260074976533

Reklamacje: 24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia: UPS - zewnętrzny

Zasilacz

Technologia UPS: Liniowa interaktywna

Zakres napięcia wejściowego: AC 170 - 280 V

Częstotliwość wyjściowa: ± 1Hz

Instalacja wejściowa: 1 faza

Wymagana częstotliwość: 50/60 Hz

Złącza wejściowe: 1 x zasilanie IEC C14

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: 2 x zasilanie CEE 7/5

2 x power IEC 60320 C13

Napięcie wyjściowe: AC 230 V ± 10%

Zasilanie: 600 wat / 1200 VA

Ochrona przepięciowa łączy danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11
Kształt fali wyjściowej:	Symulowana sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Cas reakcji na zakłócenie:	8 ms
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Wydajność:	95% at 100% Load (line mode), 60% at 100% Load (battery mode)
Współczynnik mocy:	0.5
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	7 Ah
Czas pracy (do):	11 min przy obciążeniu 50%
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zewnętrzna Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), bez wentylatorów, obsługa Human Interface Device (HID) IEC 62040-3, IP20
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Winpower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 90% RH (non-condensing)
Emisja dźwięku:	30 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	36.4 cm
Głębokość:	13.9 cm
Wysokość:	19.5 cm
Waga:	8.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	45.6 cm
Głębokość transportowa:	23 cm
Wysokość transportowa:	29.2 cm
Waga transportowa:	9.4 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.