

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-2000-lcd-line-interactive-2000va-2x-schuko-2x-iec-c13-usb-b-lcd-p-217650.html>



POWERWALKER UPS VI 2000 LCD Line-Interactive 2000VA 2X Schuko 2X IEC C13 USB-B LCD

Cena brutto	935,94 zł
Cena netto	760,92 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3632473
Kod producenta	VI 2000 LCD
Kod EAN	4260074972795

Opis produktu

Opis

Seria PowerWalker VI to inteligentne, niewielkie, interaktywne urządzenia systemu zasilania awaryjnego (UPS), przeznaczone do ochrony wrażliwych urządzeń elektronicznych przed wszelkimi formami zakłóceń w dostawach prądu oraz całkowitymi awariami zasilania. Urządzenie jest wyposażone w wiele funkcji, które umożliwiają dłuższe i pewniejsze działanie całego podłączonego sprzętu. PowerWalker VI 2000 LCD wyposażono w funkcję ładowania z trybem przełączania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Zwiększenie wydajności ładowania, większa oszczędność energetyczna w porównaniu z tradycyjnym systemem zasilania awaryjnego
- Akumulator jest ładowany do 90 % tylko w 4 godziny, co skraca czas ładowania
- Zmniejszenie generowania ciepła podczas ładowania akumulatora, co powoduje wydłużenie jej żywotności
- Zwiększenie niezawodności i większe oszczędności

Produkt:

Nazwa:	POWERWALKER UPS VI 2000 LCD Line-Interactive 2000VA 2X Schuko 2X IEC C13 USB-B LCD
Opis:	PowerWalker VI 2000 LCD - UPS - AC 162-290 V - 1200 wat - 2000 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4
EAN:	4260074972795
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 162-290 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz \pm 1%
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C14
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	2 x zasilanie Typ F 2 x zasilanie IEC 60320 C13
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz
Zasilanie:	1200 wat / 2000 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Wydajność:	95.2%
Współczynnik mocy:	0.6
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V

Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	0.7 min przy pełne obciążenie 5 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	4 godziny
Czas Transferu:	6 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	14.6 cm
Głębokość:	39.7 cm
Wysokość:	20.5 cm
Waga:	12.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	23 cm
Głębokość transportowa:	49.5 cm
Wysokość transportowa:	29 cm
Waga transportowa:	13.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.