

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-650-shl-fr-line-interactive-650va-2x-230v-pl-usb-b-lcd-p-204498.html>



POWERWALKER UPS VI 650 SHL FR Line-Interactive 650VA 2X 230V PL USB-B LCD

Cena brutto	285,15 zł
Cena netto	231,83 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596045
Kod producenta	VI 650 SHL FR
Kod EAN	4260074976519

Opis produktu

Opis

Seria PowerWalker VI SHL oferuje kompleksową ochronę i wysoką proporcję mocy do wielkości produktu w osiągalnej cenie. Wbudowany moduł AVR (Automatyczny Regulator Napięcia) zapewnia czyste i stabilne napięcie wyjścia podczas pracy. Dodatkowo UPS komunikuje się poprzez port USB używając sterownika HID (Human Interface Device), dzięki któremu oprogramowanie może być pominięte.

Produkt:

Nazwa:

POWERWALK VI 650 SHL FR Power Walker UPS Line-Interactive
650VA 2x 230V PL OUT, RJ11 IN/OUT, USB, LCD
PowerWalker VI 650 SHL FR - UPS - AC 170-280 V - 360 wat -
650 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 2
4260074976519
24 miesiące

Opis:

UPS - zewnętrzny

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 170-280 V

Częstotliwość wyjściowa:

50/60 Hz \pm 1Hz

Margines napięcia wejściowego:

+ 7% / - 7%

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie Typ E

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

2 x zasilanie Typ F

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

Zasilanie:

360 wat / 650 VA

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Eliminowanie zakłóceń:

Tak

Wydajność:

95%

Bateria

Ilość:

1

Napięcie wyjściowe:

12 V

Pojemność:

7 Ah

Czas pracy (do):

1 min przy pełne obciążenie

6 min przy ładowanie do połowy

Czas ładowania:

4 godziny

Czas Transferu:

4 ms

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

USB

Różne	
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	10 cm
Głębokość:	29 cm
Wysokość:	14.3 cm
Waga:	4.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	13.9 cm
Głębokość transportowa:	34.5 cm
Wysokość transportowa:	22.6 cm
Waga transportowa:	4.47 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.