

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-850-lcd-line-interactive-850va-2x-schuko-usb-b-lcd-p-276808.html>



POWERWALKER UPS VI 850 LCD Line-Interactive 850VA 2X Schuko USB-B LCD

Cena brutto	345,43 zł
Cena netto	280,84 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3632469
Kod producenta	VI 850 LCD
Kod EAN	4260074972665

Opis produktu

Opis

Seria PowerWalker VI to inteligentne, niewielkie, interaktywne urządzenia systemu zasilania awaryjnego (UPS), przeznaczone do ochrony wrażliwych urządzeń elektronicznych przed wszelkimi formami zakłóceń w dostawach prądu oraz całkowitymi awariami zasilania. Urządzenie jest wyposażone w wiele funkcji, które umożliwiają dłuższe działania podłączonego sprzętu.

Produkt:

Nazwa:	POWERWALKER UPS VI 850 LCD Line-Interactive 850VA 2X Schuko USB-B LCD
Opis:	PowerWalker VI 850 LCD - UPS - AC 220/230/240 V - 480 wat - 850 VA - 9 Ah - USB - czarny
EAN:	4260074972665
Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Kolor:	Czarny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniiowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 220/230/240 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 160 - 290 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie
Napięcie wyjściowe:	AC 220/230/240 V ± 10% - 50/60 Hz
Zasilanie:	480 wat / 850 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Linia telefoniczna - RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Krokowa aproksymacja sinusoidy
Bateria	
Ilość:	1
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas ładowania:	4 godziny
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel USB - zewnętrzna Kabel zasilający - zewnętrzna

Charakterystyka:

Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi
RoHS

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

ViewPower

Dołączone oprogramowanie:

Gwarancja producenta

Gwarancja ograniczona - 2 lata

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

0-90% (niekondensująca)

Emisja dźwięku:

40 dB

Wymiary i waga

Szerokość:

10 cm

Głębokość:

28.7 cm

Wysokość:

14.2 cm

Waga:

5 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

14.5 cm

Głębokość transportowa:

33.7 cm

Wysokość transportowa:

22 cm

Waga transportowa:

5.3 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.