

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/qoltec-50856-bezprzewodowy-czytnik-kodow-kreskowych-1d2d-24ghz-p-271482.html>



QOLTEC 50856 Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych 1D/2D / 2.4GHz

Cena brutto	144,72 zł
Cena netto	117,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46698456
Kod producenta	50856
Kod EAN	5901878508566

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Kolor:

Kod paskowy

Typ interfejsu:

Minimalna szerokość paska:

Typ elementu skanującego:

Tryb skanowania:

Prędkość skanowania:

Maksymalna odległość działania:

Kontrast sygnału drukowania (PCS):

Możliwość dekodowania:

QOLTEC 50856 Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych
1D/2D / 2.4GHz

Qoltec - Skaner kodów paskowych - podręczna - 200 skan /
sek. decoded - USB

5901878508566

24 miesiące

Skaner kodów paskowych - podręczna

Czarny, żółty

USB

5 mil

Laser - biały LED / czerwony LED

Jednoprzebiegowe

200 skan / sek.

20 cm

25%

Kod QR, UPC-A, EAN-8, EAN-13, Code 128, Kod 39, Codabar,
Przeplot 2 z 5, UPC-E, EAN-128, GS1-128, ISBN-13,
Przemysłowy 2 z 5, Kod 11, MSI-Plessey, Kod 32, GS1 DataBar
Composites, Matryca 2 z 5, PDF417, MicroPDF417, kod Micro
QR, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Poczta chińska, Han
Xin

Dekodowane

Bezprzewodowa, przewodowa

Zabezpieczenie przed ESD 15 kV (wyładowanie w powietrzu),
ABS/PC/TPE housing

Wi-Fi

ARM

512 KB

USB

USB adapter

Kabel USB - zewnętrzna - 1.55 m

Dekodowanie TTL:

Sposób podłączenia:

Cechy:

Praca w sieci

Połączenie bezprzewodowe:

Procesor

CPU:

Pamięć

Flash:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:	IP45
Zasilanie	
Bateria:	Litowa
Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Linux, Android, Apple MacOS, Microsoft Windows, IOS
Wymiary i waga	
Szerokość:	10 cm
Głębokość:	6.2 cm
Wysokość:	17 cm
Waga:	203 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	21 cm
Głębokość transportowa:	12.7 cm
Wysokość transportowa:	9.2 cm
Waga transportowa:	324 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 85% (bez skraplania)
Specyfikacja odporności na upadki:	1.5 m

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.