

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls34c500gaxen-34inch-uwqhd-tn-219-100hz-5ms-flat-250cdm2-30001-hdmi-p-203163.html>



SAMSUNG LS34C500GAUXEN 34inch UWQHD TN 21:9 100Hz 5ms Flat 250cd/m2 3000:1 HDMI

Cena brutto	1 420,36 zł
Cena netto	1 154,77 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46174610
Kod producenta	LS34C500GAUXEN
Kod EAN	8806094760347

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

SAMSUNG LS34C500GAUXEN 34inch UWQHD TN 21:9 100Hz
5ms Flat 250cd/m2 3000:1 HDMI
Samsung ViewFinity S5 S34C500GAU - S50GC Series - monitor
LED - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² -
3000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - czarny
8806094760347
24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

47 kWh

34"

AMD FreeSync

VA

21:9

UWQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz

300 cd/m²

3000:1

HDR10

16,7 miliony kolorów

72% NTSC (CIE 1976)

5 ms (szary-do-szarego)

178

178

Podświetlenie LED

Obraz w obrazie, obraz po obrazie, tryb gry, technologia Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, bezkrawędziowy, Adaptive Picture

Czarny

81.53 cm x 22.13 cm x 45.77 cm - z podstawką

4.9 kg

DisplayPort 1.2

2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2)

Mechaniczne	Słuchawki (mały jack)
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-2/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel HDMI
Zgodność z normami:	HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	50 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	32 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 81.53 cm - głębokość: 22.13 cm - wysokość: 45.77 cm - waga: 4.9 kg Bez podstawki - szerokość: 81.53 cm - głębokość: 3.64 cm - wysokość: 35.98 cm - waga: 4.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	94.4 cm
Głębokość transportowa:	15 cm
Wysokość transportowa:	43.4 cm
Waga transportowa:	6.8 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.