

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/silicon-power-ssd-ud85-250gb-m2-pcie-nvme-gen4x4-nvme-14-33001300mbs-p-197286.html>

SILICON POWER SSD UD85 250GB M.2 PCIe NVMe Gen4x4 NVMe 1.4 3300/1300MB/s



| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 108,42 zł |
| Cena netto | 88,14 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 46251660 |
| Kod producenta | SP250GBP44UD8505 |
| Kod EAN | 4713436150411 |

Opis produktu

| | |
|--------------------------------------|--|
| Produkt: | SILICON POWER SSD UD85 250GB M.2 PCIe NVMe Gen4x4 |
| Nazwa: | NVMe 1.4 3300/1300MB/s |
| Opis: | SILICON POWER UD85 - SSD - 250 GB - wewnętrzny - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| EAN: | 4713436150411 |
| Gwarancja producenta: | 60 miesięcy w serwisie |
| Ogólne | |
| Rodzaj urządzenia: | SSD - wewnętrzny |
| Pojemność: | 250 GB |
| Typ pamięci NAND: | Komórki wielopoziomowe 3D (MLC) |
| Rodzaj obudowy: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Cechy: | Kod Korekty Błędów (ECC), zabezpieczenie danych end-to-end, 3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, cache SLC, Host Memory Buffer (HMB), NVMe Express (NVMe) 1.4, Ochrona RAID |
| Szerokość: | 22 mm |
| Głębokość: | 80 mm |
| Wysokość: | 3.5 mm |
| Waga: | 8 g |
| Wydajność | |
| Szybkość wewnętrzna danych: | 3300 MBps (odczyt) / 1300 MBps (zapis) |
| Niezawodność | |
| MTBF: | 1,500,000 godziny |
| Rozszerzenie i łączność | |
| Interfejsy: | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
| Kompatybilna Wnęka: | M.2 2280 |
| Oprogramowanie & Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie: | Skrzynka na narzędzia SP (do pobrania za darmo) |
| Wymagany system operacyjny: | Windows 8.1 / 10 / 11 |
| Różne | |
| Zgodność z normami: | BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot, UKCA |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 5 lat |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 70 °C |

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Odporność na wstrząsy (podczas pracy):

1500 g @ 0,5 ms

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.