

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-networks-rutm50-cellular-5g-router-for-north-america-p-258700.html>



TELTONIKA NETWORKS RUTM50 Cellular 5G Router for North America

Cena brutto	2 250,00 zł
Cena netto	1 829,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	47217928-1
Kod producenta	RUTM50000000
Kod EAN	4779051840540

Opis produktu

Opis

Model mostów i routerów Teltonika RUTM50 został zaprojektowany z myślą o potrzebach nowoczesnych sieci, oferując zarówno rozwiązania łączności przewodowej, jak i bezprzewodowej. Dzięki obsłudze sieci Ethernet i Wi-Fi 5 użytkownicy mogą cieszyć się szybkim dostępem do Internetu, który jest zarówno niezawodny, jak i bezpieczny. Funkcje bezpieczeństwa urządzenia, w tym różne algorytmy szyfrowania, zapewniają ochronę sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi. Dodatkowo, możliwość montażu RUTM50 na szynach DIN lub powierzchniach zapewnia elastyczność instalacji, dzięki czemu nadaje się do różnych środowisk, od środowisk przemysłowych po przestrzenie biurowe. Obsługa wielu systemów nawigacji zwiększa jego użyteczność w aplikacjach wymagających precyzyjnych danych o lokalizacji. Dzięki możliwości zdalnego zarządzania, administratorzy sieci mogą łatwo monitorować i kontrolować wydajność routera, zapewniając optymalne działanie. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania biznesowe, czy przemysłowe, RUTM50 to solidne rozwiązanie, które zapewnia bezpieczną, niezawodną łączność i wszechstronne opcje wdrażania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna łączność**

Wyposażony w interfejsy Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T i funkcje Wi-Fi 5, ten bezprzewodowy router zapewnia szybkie, niezawodne połączenia zarówno dla urządzeń przewodowych, jak i bezprzewodowych, dzięki czemu idealnie nadaje się do szerokiej gamy zastosowań.

- **Zaawansowane zabezpieczenia**

Wyposażony w kompleksowy zestaw algorytmów szyfrowania, w tym AES-CCMP, WPA2-Enterprise, WPA3-EAP i inne, RUTM50 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa sieci, chroniąc dane przed nieautoryzowanym dostępem.

- **Wszechstronne pozycjonowanie**

Dzięki możliwości montażu na szynie DIN i montażu powierzchniowego, RUTM50 oferuje elastyczne opcje instalacji, dzięki czemu idealnie nadaje się do środowisk przemysłowych lub dowolnej przestrzeni, w której ważna jest stabilność i bezpieczeństwo.

- **Kompleksowa obsługa nawigacji**

Obsługa GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS zapewnia dokładne śledzenie lokalizacji, usprawniając aplikacje wymagające precyzyjnej nawigacji i informacji o czasie.

- **Wydajne zarządzanie energią**

Zewnętrzny zasilacz dostarcza 18 W mocy, zapewniając wydajną pracę przy zachowaniu wydajności we wszystkich zadaniach.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

TELTONIKA NETWORKS RUTM50 Cellular 5G Router for North America

Teltonika RUTM50 - - router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy - 1GbE, PPP - Wi-Fi 5 - LTE - Dwuzakresowy - montowany na szynie DIN, do montażu na powierzchni 4779051840540

12 miesięcy w serwisie

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)

Rodzaj obudowy:	Montowany na szynie DIN, do montażu na powierzchni
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, PPP, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, SFTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, UDP, TCP
Protokół routingu:	RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, VRRP, NHRP, OSPFv2
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI, TR-069, JSON-RPC, Modbus, MQTT, SMNP, SMPP
Algorytm kodowania:	PEAP, TKIP, AES-CCMP, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3-SAE, WPA3-EAP
Metoda identyfikacji:	RADIUS, certyfikaty X.509, TACACS+
Cechy:	Obsługa NAT, WOL, IPSec NAT-T, powiadomienia SMS, przycisk resetu, aluminiowa obudowa, obsługa GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS, SQM
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1s, IEEE 802.11e, IEEE 802.3az, UPnP, IEEE 802.1r, IC, FCC, PTCRB, IP30, ICES-003:2020 Issue 7, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
Procesor:	1 x MediaTek MIPS 1004Kc 880 MHz
RAM:	256 MB DDR3 SDRAM
Pamięć flashowa:	16 MB
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, poziom sygnału, WAN, LAN, Wi-Fi, status połączenia
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Antena: 4 x SMA - LTE Antena: 2 x RP-SMA - Wi-Fi Antena: 1 x SMA - antena GNSS 1 x DI 1 x DO - zasilanie 4 pin 2 (całkowity) / 2 (wolna) x Mini-SIM
Gniazda rozszerzeń:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej - 18 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x antena Wi-Fi, 4 x antena, antena GNSS, zestaw przejściówki karty SIM 1 x kabel sieciowy - 1.5 m
Dołączone przewody:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	RutOS
Wymiary i waga	
Szerokość:	13.2 cm
Głębokość:	9.51 cm
Wysokość:	4.42 cm
Waga:	519 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	35.5 cm
Głębokość transportowa:	17.5 cm
Wysokość transportowa:	6 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	75 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.