

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-networks-rutx08-lan-lan-industrial-router-p-276578.html>

TELTONIKA NETWORKS RUTX08 LAN LAN Industrial Router



Cena brutto	571,20 zł
Cena netto	464,39 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3750673
Kod producenta	RUTX08000000
Kod EAN	4779027312477

Opis produktu

Opis

Wytrzymały i wydajny router Ethernet-Ethernet działający na RutOS - zaawansowanym systemie operacyjnym opartym na OpenWrt. Cztery porty Gigabit Ethernet, solidna aluminiowa obudowa i obsługa przemysłowego protokołu networking sprawiają, że RUTX08 jest idealnym wyborem dla profesjonalnych aplikacji.

Ten solidny router przemysłowy jest wyposażony w cztery porty Gigabit Ethernet, czterordzeniowy procesor i 256 MB pamięci RAM. Te potężne specyfikacje w połączeniu z podstawowymi funkcjami oprogramowania RutOS, takimi jak wiele usług VPN, zaawansowana zaporą ogniową i obsługa RMS sprawiają, że urządzenie to jest doskonałym urządzeniem przemysłowym, w którym nie jest wymagana łączność komórkowa ani WiFi.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączenia:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć faszowa:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Wymagane napięcie:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

TELTONIKA NETWORKS RUTX08 Ethernet router

Teltonika RUTX08 - Router przełącznik 4-portowy - 1GbE -
montowany na szynie DIN

4779027312477

36 miesięcy w serwisie

Router - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)

Montowany na szynie DIN

Przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, SMTP, DHCP, DNS,
HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6

SNMP, SSH, JSON-RPC

TLS, SSL 3.0

Certyfikaty X.509

Ochrona firewall, obsługa NAT, równoważenie obciążenia,
obsługa VLAN, obsługa SSH, routing statyczny, FOTA, Web
Filtering, Teltonika RMS

UPnP

1 x ARM Cortex-A7 717 MHz

256 MB DDR3 SDRAM

256 MB

LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

USB: 1 x 4 pin USB Typ A

DC 9 - 50 V

RutOS

11.5 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Głębokość:	9.5 cm
Wysokość:	3.2 cm
Waga:	357 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	75 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.