

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-networks-rutx09-4glte-router-p-278359.html>

TELTONIKA NETWORKS RUTX09 4G/LTE router



Cena brutto	1 155,12 zł
Cena netto	939,12 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3750671
Kod producenta	RUTX09000000
Kod EAN	4779027312460

Opis produktu

Opis

Router komórkowy IoT nowej generacji LTE-A CAT6 z interfejsami Dual-SIM, Carrier Aggregation i Gigabit Ethernet. Wytrzymały i wydajny wybór z VPN, zaporą ogniową i dużą mocą obliczeniową dla niestandardowych aplikacji w systemie RutOS opartym na OpenWrt.

Ten wydajny router LTE został zaprojektowany jako główne / zapasowe źródło internetowe, w którym wymagane jest stałe połączenie i wysoka przepustowość danych. Wyposażony w Dual-SIM i cztery porty Gigabit Ethernet, RUTX09 posiada również wszystkie zaawansowane oprogramowanie RutOS i funkcje bezpieczeństwa.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

TELTONIKA NETWORKS RUTX09 4G/LTE router

Teltonika RUTX09 - Router - WWAN przełącznik 4-portowy - 1GbE - - montowany na szynie DIN
4779027312460

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Router - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)

Montowany na szynie DIN

Przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

TCP/IP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, SMTP, DHCP

SNMP 2, SNMP, SNMP 3, HTTP, SSH, TR-069, JSON-RPC, Modbus, MQTT

Certyfikaty X.509, Secure Shell v.2 (SSH2)

Obsługa NAT, obsługa VPN, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, filtrowanie zawartości, obsługa DiffServ, filtrowanie adresów MAC, obsługa IPv6, FOTA, Teltonika RMS

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az

1 x ARM Cortex-A7 717 MHz

256 MB DDR3 SDRAM

256 MB

Zasilanie, poziom sygnału, status SIM, typ sieci komórkowej

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Bezprzewodowy modem komórkowy

LTE

300 Mbps

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Komunikacja

Typ:

Cellular Protocol:

Maksymalna prędkość transmisji:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Antena: 2 x SMA

Antena: 1 x złącze GPS

Gniazda rozszerzeń:

2 (całkowity) / 2 (wolna) x SIM

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Antena	
Antena:	Zewnętrzna odłączalna
Ilość anten:	3
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	DC 9 - 50 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	11 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	RutOS
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.5 cm
Głębokość:	9.5 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	465 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	75 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.