

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-rutx10000000-teltonika-rutx10-advanced-vpn-router-4x-gbe-industrial-box-80211ac-wi-fi-p-175148.html>



TELTONIKA RUTX10000000 TELTONIKA RUTX10 Advanced VPN Router, 4x GbE, Industrial Box, 802.11ac Wi-Fi

Cena brutto	740,42 zł
Cena netto	601,96 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3750674
Kod producenta	RUTX10000000
Kod EAN	4779027312453

Opis produktu

Opis

Router korporacyjny nowej generacji Teltonika, wyposażony w dwuzakresowy moduł Wi-Fi 5 802.11ac i moduł Bluetooth LE. Idealny do małych biur lub zastosowań w sektorze publicznym. Szybka łączność WiFi pozwala firmom na przejście do całkowicie bezprzewodowych ustawień biurowych.

Jest wyposażony w dwuzakresowe WiFi 5 802.11ac, co jest niezwykle ważne dla wysokiej transmisji danych i przeglądania bez opóźnień. RUTX10 ma wszystkie najnowsze funkcje bezpieczeństwa oraz możliwość zdalnego monitorowania i kontrolowania wykorzystania danych w biurze. Wysoce konfigurowalny RutOS jest duchem RUTX10, ale tak naprawdę to synergia między sprzętem i oprogramowaniem sprawia, że urządzenie to doskonale sprawdza się w rozwiązaniach dla przedsiębiorstw.

Produkt:

Nazwa:	TELTONIKA RUTX10000000 TELTONIKA RUTX10 Advanced VPN Router, 4x GbE, Industrial Box, 802.11ac Wi-Fi
Opis:	Teltonika RUTX10 - Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy - GigE - Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac - Dwuzakresowy - montowany na szynie DIN
EAN:	4779027312453
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy:	Montowany na szynie DIN
Technologia podłączenia:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, SMTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP, Telnet, SSH, JSON-RPC
Algorytm kodowania:	TLS, SSL 3.0
Metoda identyfikacji:	Certyfikaty X.509
Cechy:	Ochrona firewall, obsługa NAT, równoważenie obciążenia, obsługa VLAN, obsługa SSH, routing statyczny, Firmware Over-the-Air (FOTA), technologia MU-MIMO, Web Filtering, Remote Management System (RMS) firmy Teltonika
Zgodność z normami:	UPnP
Procesor:	1 x ARM Cortex-A7 717 MHz
RAM:	256 MB DDR3 SDRAM

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Pamięć faszowa:	256 MB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB: 1 x 4 pin USB Typ A Antena: 3 x RP-SMA
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	DC 9 - 50 V
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	RutOS
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.5 cm
Głębokość:	9.5 cm
Wysokość:	3.2 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	75 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.