

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/toshiba-mg-series-enterprise-capacity-hdd-22tb-sata-35inch-6gbits-7200rpm-mg10afa22te-p-269349.html>



TOSHIBA MG Series - Enterprise Capacity HDD 22TB SATA 3.5inch 6Gbit/s 7200rpm MG10AFA22TE

Cena brutto	1 858,09 zł
Cena netto	1 510,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47074193
Kod producenta	HDEB00NGEA51F
Kod EAN	4260557512760

Opis produktu

Opis

Dysk twardy Toshiba z serii MG10F został zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb w zakresie pamięci masowej o dużej pojemności w dzisiejszych wymagających środowiskach danych. Dzięki pojemności 22 TB oferuje wystarczającą ilość miejsca do przechowywania danych na dużą skalę, a konstrukcja dysku z uszczelnieniem helowym zapewnia trwałość i cichszą pracę. Ten dysk twardy jest przeznaczony do pracy w trybie 24x7, posiada bufor o wielkości 512 MB i prędkość obrotową wrzeciona 7200 obr/min, dzięki czemu jest w stanie obsługiwać duże obciążenia do 550 TB rocznie i przetwarzanie transakcji online (OLTP). Zaawansowany format 512e i technologia konwencjonalnego zapisu magnetycznego (CMR) dodatkowo zwiększają jego wydajność i niezawodność.

Efektywność energetyczna jest kluczowym aspektem modelu MG10AFA22TE, z aktywnym poborem mocy w trybie bezczynności wynoszącym zaledwie 4,5 W i aktywnym trybem typowym wynoszącym 8,38 W, co pomaga obniżyć koszty operacyjne. Dodatkowo, solidna konstrukcja dysku jest potwierdzona przez współczynnik MTBF wynoszący 2 500 000 godzin oraz zaawansowaną tolerancję na wstrząsy i wibracje, dzięki czemu może on wytrzymać rygor ciągłej pracy. Dysk twardy Toshiba z serii MG10F to niezawodne i wydajne rozwiązanie do zastosowań biznesowych i osobistych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wytrzymała konstrukcja**

Uszczelniona helem konstrukcja napędu nie tylko zwiększa trwałość serii Toshiba MG10F, ale także zapewnia cichszą pracę z emisją dźwięku wynoszącą zaledwie 20 dBA, co czyni ją doskonałym wyborem dla środowisk wrażliwych na hałas.

- **Duża pojemność pamięci masowej**

Dzięki ogromnej pojemności 22 TB i szybkości przesyłania danych wynoszącej 6 Gbit/s, ten dysk twardy spełnia wysokie wymagania w zakresie pamięci masowej, zapewniając dostęp do danych zawsze wtedy, gdy są potrzebne.

- **Niezawodna wydajność**

Wyposażony w bufor o wielkości 512 MB i prędkość obrotową wrzeciona 7200 obr/min, model MG10AFA22TE zapewnia wydajną i niezawodną wydajność zarówno w przypadku dużych obciążeń do 550 TB rocznie, jak i przetwarzania transakcji online (OLTP).

- **Energooszczędność**

Zużycie energii przez dysk jest zoptymalizowane pod kątem wydajności, z aktywnym trybem bezczynności zużywającym tylko 4,5 W i aktywnym trybem typowym przy 8,38 W, co zmniejsza koszty operacyjne.

- **Zwiększona trwałość**

Zaprojektowany, aby wytrzymać rygor ciągłej pracy, ten dysk twardy może pochwalić się współczynnikiem MTBF wynoszącym 2 500 000 godzin, a także zaawansowaną tolerancją na wstrząsy i wibracje, zapewniając długoterminową niezawodność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

TOSHIBA MG Series - Enterprise Capacity HDD 22TB SATA
3.5inch 6Gbit/s 7200rpm MG10AFA22TE

Toshiba MG10F Series MG10AFA22TE - Dysk twardy - 22 TB -

EAN:	wewnętrzny - 3,5" - 7200 obr/min - bufor: 512 MB
Reklamacje:	4260557512760
Ogólne	24 miesiące w serwisie
Rodzaj urządzenia:	Dysk twardy - wewnętrzny
Pojemność:	22 TB
Rodzaj obudowy:	3,5"
Wielkość bufora:	512 MB
Cechy:	Konwencjonalne nagrywanie magnetyczne (CMR), obciążenie do 550 TB rocznie, Helium Sealed-Drive Design, Online Transaction Processing (OLTP), zaawansowany format 512e
Szerokość:	10.185 cm
Głębokość:	14.7 mm
Wysokość:	2.61 mm
Waga:	720 g
Wydajność	
Szybkość transmisji urządzenia:	6 Gbit/s (zewnętrzna)
Szybkość wewnętrzna danych:	271 MBps
Prędkość obrotowa:	7200 obr/min
Niezawodność	
MTBF:	2,500,000 godziny
Praca 24x7:	Tak
Błędy nienaprawialne:	10 na 10 ¹⁶
Cykl z obciążeniem / bez obciążenia:	600,000
Rozszerzenie i łączność	
Interfejsy:	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatybilna Wnęka:	3,5"
Zasilanie	
Zużycie energii:	4.5 wat (normalne działanie) 8.38 wat (aktywne (standardowo))
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	55 °C
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5 - 90% RH (non-condensing)
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	5 g @ 2 ms
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	200 g @ 2 ms
Odporność na drgania (podczas pracy):	0.75 g @ 5-300 Hz
Odporność na drgania (w stanie spoczynku):	3 g @ 5-500 Hz
Emisja dźwięku:	20 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.