

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-26-port-10100mbps-poe-switch-24-10100mbps-poe-ports-2-gigabit-rj45-ports-2-combo-sfp-slots-8023ataf-250w-poe-p-198026.html>



TP-LINK 26-Port 10/100Mbps
PoE+ Switch 24 10/100Mbps
PoE+ Ports 2 Gigabit RJ45 Ports
2 Combo SFP Slots 802.3at/af
250W PoE

Cena brutto	746,85 zł
Cena netto	607,20 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3842891
Kod producenta	TL-SL1226P
Kod EAN	6935364089443

Opis produktu

Opis	
TL-SL1226P to rozwiązanie idealne dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, k	
Najważniejsze punkty sprzedaży	
Zasilanie PoE dla wielu zastosowań TL-SL1226P to rozwiązanie idealne dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, k Przełącznik stworzony pod kątem systemów monitoringu IP W trybie Extend zasięg transmisji PoE sięga nawet 250 m, dzięki czemu przełącznik jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze. Gwarancja wysokiej jakości wideo w trybie Priority Możliwość nadania wyższych priorytetów portom 1 - 8 za pomocą trybu Priority uruchamianego jednym kliknięciem gwarantuje wysoką jakość aplikacji wrażliwych na opóźnienia. Duża wytrzymałość na temperatury i efektywne odprowadzanie ciepła Wytrzymała metalowa obudowa i konstrukcja, która eliminuje problem przegrzewania się urządzenia sprawiają, że przełącznik działa stabilnie w szerokim zakresie temperatur	
Produkt	
Nazwa:	TP-LINK 26-Port 10/100Mbps PoE+ Switch 24 10/100Mbps PoE+ Ports
Model:	TP-LINK TL-SL1226P - Przełącznik - niezarządzalny - 24 x 10/100 PoE+
EAN:	6935364089443
Gwarancja producenta:	30 miesięcy w serwisie
Opis	
Kodzik urządzenia:	Przełącznik - 26 porty - niezarządzalny
Kodzik obudowy:	Stacjonarny, montowany w szkielet rack 1U
Kodtyp:	Fast Ethernet
Kodty:	24 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 2 x zestaw Gigabit SFP
Zasilanie przez Ethernet:	PoE+
Budżet PoE:	250 W
Wykonanie:	Łatwość przełączania: 8,8 Gb/s Szybkość przekazywania pakietów: 6,54 Mp/s
Wielkość:	Kość bufora pakietu: 4,1 Mbit
Wielkość tablicy adresów MAC:	8K wpisów
Obsługiwane ramki jumbo:	10KB
Wzrosty:	sterowanie przepływem, zasilanie przez Ethernet (PoE), autonegociacja
Zgodność z normami:	tarzenie się adresu MAC, tryb priorytetowy, tryb rozszerzający, opóź
Wskazniki statusu:	FFF 802.3d, IEEE 802.3d, IEEE 802.3d, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE
Konfiguracja / połączenie	Zasilanie, połączone urządzenie 1000M, połączone urządzenie 1000M
Interfejsy:	24 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x 1000Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Użycie energii w trybie aktywności:	192 wat
Kosze	
Zestaw do montowania w szkieletu:	Montowany
Zgodność z normami:	Plug and Play, FCC, RoHS

Wymiary i waga	
Szerokość:	14 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	14 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	30 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% nieskraplone
Min. temperatura przechowywania:	20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	30 °C
Zakres wilgotności pary:	1-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.