

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-archer-a64-ac1200-dual-band-wi-fi-router-p-197842.html>



TP-LINK Archer A64 AC1200 Dual-Band Wi-Fi Router

Cena brutto	157,65 zł
Cena netto	128,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4584515
Kod producenta	ARCHER A64
Kod EAN	4897098687529

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Szybkość transmisji danych:

Wykonanie:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Rating Wi-Fi:

Cechy:

TP-LINK Archer A64 AC1200 Dual-Band Wi-Fi Router

TP-Link Archer A64 V1 - Router bezprzewodowy - przełącznik

4-portowy - GigE, Wi-Fi 5 - 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 -

Dwuzakresowy

4897098687529

36 miesięcy w serwisie

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)

Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE

802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2

2,4 GHz / 5 GHz

1.2 Gbps

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 400 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 867 Mb/s

PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6

IGMP, statyczne trasowanie IP

DHCP

WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Radio Service Set ID (SSID)

AC1200

Filtrowanie adresów URL, kontrola rodzicielska, tryb działania

punktu dostępowego, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM),

obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), serwer

DHCP, tryb statycznego adresu IP, port w trybie przekaż dalej,

przycisk resetu, wyzwalanie portu, Stateful Packet Inspection

Firewall (SPIF), tryb dynamiczne IP, wiązanie IP-MAC, klient

DHCP, Firmware Over-the-Air (FOTA), znaczniki VLAN,

technologia MU-MIMO, SmartConnect Technology, technologia

formowania wiązki, obsługa DMZ, obsługa High Efficiency (HE),

przycisk WPS, Guest Network, Rezerwacja Adresu, dynamiczne

DNS, czarna/biała lista MAC, No-IP DDNS

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,

UPnP, IEEE 802.11ac Wave 2, Wi-Fi CERTIFIED 5, RoHS

1 x 1.2 GHz

Zasilanie, LAN, Internet, 5 GHz, 2.4 GHz

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Zgodność z normami:

Procesor:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Antena	Zewnętrzna
Antena:	4
Ilość anten:	Antena dookólna
Kierunkowość:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	TP-Link Tether
Wymiary i waga	
Szerokość:	12 cm
Głębokość:	12 cm
Wysokość:	2.79 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.