

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-archer-c64-ac1200-dual-band-wifi-router-p-190790.html>



## TP-LINK Archer C64 AC1200 Dual Band WiFi router

Cena brutto	<b>157,67 zł</b>
Cena netto	<b>128,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4240757</b>
Kod producenta	<b>ARCHER C64</b>
Kod EAN	<b>4897098683217</b>

### Opis produktu

#### Opis

Router Archer C64 oferuje stabilną i szybką sieć w dwóch pasmach. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądarka stron internetowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających zastosowań.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyższy poziom bezpieczeństwa cybernetycznego**  
Wraz z protokołem WPA3 Twoja sieć domowa zyskuje lepszą ochronę i niezakłócone działanie. Na jej straży stoi trudniejszy do złamania klucz szyfrowania hasła Wi-Fi oraz wzmocniona ochrona przed atakami "brute force".
- **Zasięg sieci Wi-Fi w całym domu**  
Anteny zewnętrzne o wysokiej wydajności dostarczą sygnał Wi-Fi do każdego zakątka Twojego domu. Technologia Beamforming umożliwia wykrywanie urządzeń i przesyłanie w ich kierunku mocnego sygnału Wi-Fi, nawet jeśli znajdują się w odległej lokalizacji.
- **Więcej jednoczesnych połączeń dzięki MU-MIMO**  
Dzięki technologii MU-MIMO Archer C64 zwiększa efektywność oferowanych połączeń, pomagając urządzeniom osiągnąć optymalną wydajność działania. Urządzenia zawsze przesyłają i odbierają dane na mniej obciążonym w danym momencie paśmie. Nielimitowana rozrywka bez opóźnień na wszystkich urządzeniach staje się rzeczywistością.
- **Szybsze połączenia przewodowe i bezprzewodowe**  
Gigabitowe porty Ethernet zapewniają szybsze prędkości. Podłącz komputer, smart TV czy konsolę do gier i korzystaj z niezawodnych połączeń. Gigabitowe porty Ethernet pozwalają na wykorzystanie w pełni potencjału połączonych urządzeń.
- **Tryb punktu dostępowego**  
Archer C64 obsługuje tryb AP. Gdy go włączysz, urządzenia bezprzewodowe bez problemu uzyskają dostęp do sieci przewodowej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

TP-LINK Archer C64 AC1200 Dual Band WiFi router

TP-Link Archer C64 V1 - Router bezprzewodowy - przełącznik

4-portowy - GigE, Wi-Fi 5 - 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 -

Dwuzakresowy

4897098683217

36 miesięcy w serwisie

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)

Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE

802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2

2,4 GHz / 5 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 400 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 867 Mb/s

PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6

IGMP, statyczne trasowanie IP

Protokół zdalnego zarządzania:	HTTP, DHCP
Algorytm kodowania:	WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3 AC1200
Rating Wi-Fi:	Obsługa NAT, nasłuchiwanie IGMP, Stateful Packet Inspection (SPI), filtrowanie adresów URL, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), serwer DHCP, port w trybie przekaz dalej, UPnP Media Server, przycisk resetu, wyzwalanie portu, tryb dynamiczne IP, wiązanie IP-MAC, klient DHCP, znaczniki VLAN, proxy IGMP, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, Smart Connect, Airtime Fairness, obsługa DMZ, tryb mostka, obsługa IPTV
Cechy:	
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, FCC, RoHS
Procesor:	1.2 GHz
Wskaźniki statusu:	Status
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Antena	
Antena:	Zewnętrzna zintegrowana
Ilość anten:	4
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Wymiary i waga	
Szerokość:	12 cm
Głębokość:	12 cm
Wysokość:	2.79 cm
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.