

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-archer-vr300-ac1200-wi-fi-vdsladsl-modem-router-p-p-94595.html>



TP-LINK Archer VR300 AC1200 Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router (P)

Cena brutto	217,89 zł
Cena netto	177,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4380001
Kod producenta	ARCHER VR300
Kod EAN	6935364081942

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączenia:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Pojemność:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Rating Wi-Fi:

Cechy:

TP-LINK Archer VR300 AC1200 Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router (P)

TP-Link Archer VR300 - Router bezprzewodowy - modem DSL - przełącznik 4-portowy - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dwuzakresowy
6935364081942
36 miesięcy w serwisie

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
2,4 GHz / 5 GHz

Stałe połączenie wirtualne (PVC): 8
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, IPoA, IPoE, DHCP, DNS, DDNS
RIP-1, IGMPv2, IGMP, statyczne trasowanie IP, IGMPv3
SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, CLI, TR-069
WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
AC1200

Ochrona firewall, obsługa NAT, obsługa IPv6, obejście VPN, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, Wi-Fi Protected Setup (WPS), przesył IPsec, tryb mostka bezprzewodowego, przycisk resetu, obsługa IPv4, przekaźnik DNS, Quick Secure Setup (QSS), ruch PPTP, przepustowość L2TP, mapowanie portu
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Zgodność z normami:

Line Properties

Format ramkowania:

Komunikacja

Typ:

Protokół sygnalizacji cyfrowej:

Protokoły i specyfikacje:

ANSI T1.413i2

Modem DSL

ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2

ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.4 (G.lite.bis), ITU G.992.5, ITU G.993.2, ITU G.995.1, ITU G.998.4, ITU G.993.5

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Antena	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Antena:	Linia telefoniczna: 1 x VDSL / ADSL2+ - RJ-11
Ilość anten:	Zewnętrzna odłączalna
Zasilanie	4
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	Rozdzielacz ADSL
Akcesoria w zestawie:	1 x kabel sieciowy
Dołączone przewody:	1 x kabel telefoniczny
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	Sterowniki i programy użytkowe
Dołączone oprogramowanie:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
Wymagany system operacyjny:	XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10
Wymiary i waga	
Szerokość:	38.5 cm
Głębokość:	29 cm
Wysokość:	7.6 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.