

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax1800-indooroutdoor-dual-band-wi-fi-6-access-point-p-270912.html>



TP-LINK AX1800 Indoor/Outdoor Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point

Cena brutto	884,44 zł
Cena netto	719,06 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47092942
Kod producenta	EAP625-OUTDOOR HD
Kod EAN	4895252506327

Opis produktu

Opis

TP-Link Omada EAP625-Outdoor HD V1 to bezprzewodowy punkt dostępowy zaprojektowany z myślą o zapewnieniu solidnej, szybkiej łączności z Internetem w środowiskach zewnętrznych. Urządzenie wyposażone jest w technologię Wi-Fi 6, zapewniającą szybki transfer danych do 1,8 Gb/s i obsługę ponad 1000 jednoczesnych klientów. Jego wytrzymała konstrukcja posiada stopień ochrony IP67, dzięki czemu jest wodoodporny i odporny na warunki atmosferyczne, odpowiedni do każdego otoczenia zewnętrznego.

Dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, w tym szyfrowaniu WPA3 i wielu metodom uwierzytelniania, EAP625-Outdoor HD V1 zapewnia bezpieczne środowisko sieciowe. Oferuje również wydajne zarządzanie siecią dzięki technologii Omada Mesh, płynnemu roamingowi i możliwościom zarządzania w chmurze, umożliwiając łatwą rozbudowę i konserwację sieci. Niezależnie od tego, czy chodzi o taras kawiarni, odkryty basen czy dziedziniec kampusu, TP-Link Omada EAP625-Outdoor HD V1 jest odpowiednim rozwiązaniem do rozszerzenia wydajnego dostępu bezprzewodowego na zewnątrz.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna**
Zaprojektowany z myślą o trwałości, TP-Link Omada EAP625-Outdoor HD V1 posiada obudowę o stopniu ochrony IP67, która jest wodoodporna i odporna na warunki atmosferyczne, zapewniając niezawodne działanie w trudnych warunkach zewnętrznych.
- **Zaawansowana łączność**
Dzięki technologii Wi-Fi 6, urządzenie to obsługuje transfer danych z prędkością do 1,8 Gb/s, oferując szybsze prędkości, większą przepustowość i mniejsze przeciążenie sieci, co zapewnia lepsze wrażenia z łączności bezprzewodowej.
- **Ulepszone funkcje bezpieczeństwa**
Wyposażony w szyfrowanie WPA3 i wiele metod uwierzytelniania, w tym RADIUS, SSID i SSH, EAP625-Outdoor HD V1 zapewnia bezpieczne i elastyczne rozwiązanie spełniające różne wymagania bezpieczeństwa sieci.
- **Wydajne zarządzanie siecią**
Wyposażony w technologię Omada Mesh, płynny roaming i możliwości zarządzania w chmurze, ten bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwia łatwą rozbudowę i konserwację sieci w celu uzyskania optymalnej wydajności operacyjnej.
- **Wszechstronny zasięg**
Dzięki wielokierunkowym antenom i technologii MU-MIMO, urządzenie zapewnia szeroki zasięg sieci bezprzewodowej i obsługuje ponad 1000 jednoczesnych klientów, dzięki czemu idealnie nadaje się do środowisk o dużym zagęszczeniu.

Produkt:

Nazwa:

TP-LINK AX1800 Indoor/Outdoor Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point

Opis:

TP-Link Omada EAP625-Outdoor HD V1 - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz - zarządzanie w chmurze - do montażu na ścianie/maszcie 4895252506327

EAN:

Reklamacje:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Punkt dostępu bezprzewodowego

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Do stosowania na zewnątrz

Szerokość:

28.04 cm

Głębokość:	18.22 cm
Wysokość:	5.69 cm
Waga:	886 g
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Do montażu na ścianie/maszcze
Technologia podłączenia:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	1.8 Gbps
Format kodowania linii:	1024 QAM, OFDMA
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth
Metoda rozkładania widma:	OFDMA
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	NTP
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, RADIUS
Zarządzanie w Chmurze:	Tak
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 1201 Mb/s Maksymalna ilość konfigurowanych SSID: 16 Ilość jednoczesnych klientów: 1000+ Maks. liczba filtrów MAC: 4000
Pojemność:	AX1800
Rating Wi-Fi:	Status
Wskaźniki statusu:	Obsługa Syslog, ostrzeżenie na e-mail, filtrowanie adresów MAC, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), przycisk resetu, odporny na zmiany pogody, Captive Portal, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, sterowanie pasmem, ograniczenie przepływności, Wireless Scheduler, zarządzanie VLAN, płynny roaming, Airtime Fairness, izolacja klienta, wodoodporność, harmonogram ponownego uruchamiania, tryb sieci balansującej obciążenie, technologia Omada Mesh, network access control, wykrywanie nieuczciwych punktów dostępu, Technologia 2x2 MU-MIMO, Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 4KV ESD (wyładowanie kontaktowe), ochrona przed błyskawicami 6 KV (tryb wspólny), Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 8KV ESD (wyładowanie szczyeliny powietrznej), Guest Network, tryb dynamiczne IP, możliwość aktualizacji firmwaru, uwierzytelnianie adresu MAC, obsługa RADIUS, tryb statycznego adresu IP
Cechy:	WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA-Enterprise, WPA-Personal Secure Shell (SSH), Radio Service Set ID (SSID), RADIUS IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Algorytm kodowania:	
Metoda identyfikacji:	
Zgodność z normami:	
Antena	
Antena:	Zewnętrzna
Ilość anten:	2
Kierunkowość:	Antena dookólna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu na maszcie/ścianie, 2 anteny, zestaw wodoodporny
Dołączone przewody:	1 x kabel zasilający
Zgodność z normami:	FCC, RoHS, IP67
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Zasilacz:	Zasilacz zewnętrzny (do kupienia oddzielnie)
Wymagane napięcie:	48 V
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-30 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.