

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-ac12-mercusys-ac12-ac1200-dual-band-wireless-router-p-92960.html>



TPLINK AC12 Mercusys AC12 AC1200 Dual Band Wireless Router

Cena brutto	92,69 zł
Cena netto	75,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3733794
Kod producenta	AC12
Kod EAN	6957939000479

Opis produktu

Mocna dwupasmowa sieć bezprzewodowa AC1200 pozwala w pełni cieszyć się połączeniem z Internetem.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wi-Fi o prędkości 1200Mb/s - gwarancja domowej rozrywki**
Mocna dwupasmowa sieć bezprzewodowa AC1200 pozwala w pełni cieszyć się połączeniem z Internetem.
- **Gigabitowa prędkość - ultraszybkie surfowanie po Internecie**
Cztery wbudowane gigabitowe porty Ethernet zapewniają ultraszybkie połączenia przewodowe. Graj online, zapominając o opóźnieniach, korzystaj z płynnego strumieniowania wideo w jakości HD i pobieraj pliki z prędkością światła.
- **Silny sygnał, imponujący zasięg**
Cztery zewnętrzne anteny 5dBi zapewniają użytkownikom większy zasięg sieci bezprzewodowej i silny sygnał, docierający do każdego pomieszczenia w dużym domu czy w przestrzeni biurowej. Dzięki AC12 niestabilne połączenia należą już do przeszłości.
- **Prosta instalacja w trzech krokach**
Aby skonfigurować AC12, wystarczy postępować krok po kroku zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej. Potrzebujesz tylko kilku minut.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasmo częstotliwości:

Szybkość transmisji danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Algorytm kodowania:

Rating Wi-Fi:

Cechy:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

TPLINK AC12 Mercusys AC12 AC1200 Dual Band Wireless Router

Mercusys AC12 - Router bezprzewodowy - 802.11a/b/g/n/ac - Dwuzakresowy

6957939000479

24 miesiące

Router bezprzewodowy

Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

2,4 GHz / 5 GHz

1200 Mbps

PPPoE, DHCP

WPA, WPA2

AC1200

Zarządzalność, obsługa wirtualnych serwerów, serwer DHCP, przycisk resetu, technologia 2T2R MIMO, obsługa IPv4, wiązanie IP-MAC, dostęp dla gości, obsługa DMZ

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, RoHS

Interfejsy:

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Antena

Zewnętrzna

Antena:

4

Ilość anten:

Antena dookólna

Kierunkowość:

5 dBi

Poziom uzyskany:

Zasilanie

Adapter mocy zewnętrznej

Zasilacz:

Różne

Dołączone przewody:

1 x kabel sieciowy

Wymiary i waga

Szerokość:

22.2 cm

Głębokość:

14 cm

Wysokość:

3.2 cm

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.