

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-archer-tx3000e-tp-link-archer-tx3000e-p-217551.html>



TPLINK Archer TX3000E TP-Link Archer TX3000E

Cena brutto	191,69 zł
Cena netto	155,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3548071
Kod producenta	ARCHER TX3000E
Kod EAN	6935364088897

Opis produktu

Opis

Standard Wi-Fi 6 oferuje ekstremalnie szybkie prędkości, znaczną redukcję opóźnień i połączenia bez zakłóceń. Zbudowany na bazie technologii Wi-Fi 6 Archer TX3000E powstał po to, aby uwolnić cię od plątaniny kabli i stworzyć ci idealne warunki do gry. Odkryj brakujące ogniwo twojego gamingowego arsenału!

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Jeszcze płynniejsze połączenia**

Redukcja opóźnień w transmisji nawet o 75% pozwala na niezwykle dynamiczną grę w czasie rzeczywistym.

- **Niezawodne połączenia**

Chipset z serii Intel Wi-Fi 6 zapewnia szybsze połączenia Wi-Fi bez zakłóceń, tak aby w pełni korzystać z możliwości routera pracującego w standardzie Wi-Fi 6.

- **Większy zasięg sieci**

Dwie anteny wielokierunkowe z podstawą magnetyczną dbają o optymalny odbiór sygnału.

- **Bluetooth 5.0**

Technologia Bluetooth to 2 razy szybsze połączenia i 4 razy większy zasięg niż w przypadku wersji 4.2.

- **Niezawodna ochrona**

Ulepszenia standardu WPA3 zapewniają jeszcze większy poziom bezpieczeństwa i bardziej kompleksową ochronę danych.

- **Dopracowana konstrukcja**

Specjalistyczny rozpraszacz ciepła oraz połączane elementy wpływają pozytywnie na stabilność działania i niezawodność pracy urządzenia, nawet w środowisku, w którym panują wysokie temperatury.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ obudowy:

Typ interfejsu (szyny):

Praca w sieci

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Wykonanie:

Format kodowania linii:

Pasma częstotliwości:

Zgodność z normami:

TPLINK Archer TX3000E TP-Link Archer TX3000E

TP-Link Archer TX3000E - Adapter sieciowy - PCIe - Bluetooth 5.0, 802.11ax

6935364088897

24 miesiące

Adapter sieciowy

Karta wkładana do gniazda

PCI Express x1

Bezprzewodowa

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 2402 Mb/s

DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM

2.4 GHz, 5 GHz

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2,

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Antena	Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Antena:	Zewnętrzna odłączalna
Ilość anten:	2
Poziom uzyskany: Rozszerzenie / połączenie	5 dBi
Interfejsy:	2 x antena
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Wspornik niskoprofilowy, podstawa anteny
Dołączone przewody:	1 x kabel antenowy - 1 m
Algorytm kodowania:	128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny:	Windows 10 64-bit Edition
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.52 cm
Głębokość:	12.08 cm
Wysokość:	2.15 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.