

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-24-port-gigabit-unifi-switch-16x-poe-2x-sfp-ports-p-114526.html>

UBIQUITI 24-port Gigabit UniFi Switch 16x PoE+ 2x SFP Ports



Cena brutto	1 716,48 zł
Cena netto	1 395,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3785054
Kod producenta	USW-24-POE
Kod EAN	817882028554

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wbudowane urządzenia:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Moc wyjściowa:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

UBIQUITI 24-port Gigabit UniFi Switch 16x PoE+ 2x SFP Ports
Ubiquiti UniFi Switch USW-24-POE - Przełącznik - Tak - 24 x
10/100/1000 (16 PoE+) + 2 x Gigabit SFP - stacjonarny,
montowany w szafie rack - PoE++ (95 W)
0817882028554

24 miesiące w serwisie

Przełącznik - 24 porty - Tak

Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000 (16 PoE+) + 2 x Gigabit SFP

PoE++

95 W

Przepustowość bez bokady: 26 Gb/s

Zdolność przełączania: 52 Gb/s

Szybkość przekierowywania: 38,69 Mp/s

RADIUS

Sterowanie przepływem, przełączanie, automatyczna funkcja
uplink (auto MDI/MDI-X), dublowanie portów, głęboka analiza
pakietów Deep Packet Inspection (DPI), obsługa Jumbo Frames,

bez chłodzenia, Dynamic VLAN Support (GVRP), 12KV ESD

Protector, Storm Control, tryb agregacji

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11x

Ekran dotykowy 1,3"

Status, PoE, łącze/aktywność, łącze/aktywność/prędkość

16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 32 W

8 x 1000Base-T RJ-45

2 x Gigabit LAN SFP

1 x zarządzanie

Adapter mocy wewnętrznej

120 wat

AC 120/230 V (50/60 Hz)

25 wat

IC, FCC, ETSI 300 019-1-4

44.24 cm

20 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Wysokość:	4.37 cm
Waga:	3 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.