

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-48-port-gigabit-unifi-l3-switch-4x-10gbe-sfp-ports-p-220651.html>

## UBIQUITI 48-port Gigabit UniFi L3 switch + 4x 10GbE SFP+ ports



Cena brutto	<b>2 628,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 137,39 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4058962</b>
Kod producenta	<b>USW-PRO-48</b>
Kod EAN	<b>810010070616</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wbudowane urządzenia:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Zasilanie nadmiarowe:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

UBIQUITI 48-port Gigabit UniFi L3 switch + 4x 10GbE SFP+ ports

Ubiquiti UniFi Switch PRO 48 - Przełącznik - L3 - Tak - 48 x 10/100/1000 + 4 x Ethernet SFP+ 10 Gb - montowany w szafie rack - AC 120/230 V / DC 11.5 V  
0810010070616  
12 miesięcy

Przełącznik - 48 porty - L3 - Tak

Montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet

48 x 10/100/1000 + 4 x Ethernet SFP+ 10 Gb

Przepustowość bez bokady: 88 Gb/s

Zdolność przełączania: 176 Gb/s

Szybkość przekierowywania: 130,944 Mp/s

RADIUS

Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), dublowanie portów, głęboka analiza pakietów Deep Packet Inspection (DPI), obsługa Jumbo Frames, serwer DHCP, bez chłodzenia, Dynamic VLAN Support (GVRP), uwierzytelnianie 802.1x, Storm Control, Link Aggregation, Inter-VLAN Routing, tryb agregacji, Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 12 kV (wyładowanie kontaktowe), Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 16 kV (wyładowanie przez szczelinę powietrzną)

IEEE 802.1x

Ekran dotykowy 1,3"

Łącze/aktywność, łącze/aktywność/prędkość

48 x 1000Base-T RJ-45

4 x 1/10Gbit LAN SFP+

1 x zarządzanie

Adapter mocy wewnętrznej

Tak

AC 120/230 V / DC 11.5 V (50/60 Hz)

60 wat

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	IC, FCC, ETSI 300 019-1-4
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.24 cm
Głębokość:	28.54 cm
Wysokość:	4.37 cm
Waga:	4 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.