

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-u6-enterprise-iw-in-wall-access-point-dual-band-wifi-6e-4x4-mimo-1xrj45-25gbs-poe-4x-rj45-1000mbs-p-244554.html>



UBIQUITI U6-Enterprise-IW In-Wall Access point Dual Band WiFi 6E 4x4 MIMO 1xRJ45 2.5Gb/s PoE+ 4x RJ45 1000Mb/s

Cena brutto	1 410,15 zł
Cena netto	1 146,46 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46744128
Kod producenta	U6-ENTERPRISE-IW

Opis produktu

Produkt:	UBIQUITI U6-Enterprise-IW In-Wall Access point Dual Band WiFi 6E 4x4 MIMO 1xRJ45 2.5Gb/s PoE+ 4x RJ45 1000Mb/s
Nazwa:	Ubiquiti UniFi U6 Enterprise - Punkt dostępu bezprzewodowego
Opis:	- 4 porty - Wi-Fi 6 - Wi-Fi 6E - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - w ścianie
EAN:	
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Szerokość:	15.97 cm
Głębokość:	15.67 cm
Wysokość:	3.38 cm
Waga:	884 g
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Montowany w ścianie
Ilość portów:	4
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Maks. Obszar Zasięgu:	Do 115 m kw.
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 573.5 Mbps Maks. przepływność danych (5 GHz): 4,8 Gb/s Maks. szybkość danych (6 GHz): 4,8 Gb/s Streamowanie przestrzenne: 10 Podłączone urządzenia: 600+ BSSID na radio: 8
Pojemność:	Status
Wskaźniki statusu:	Obsługa VLAN, przycisk resetu, technologia 4x4 MU-MIMO,
Cechy:	Technologia 2x2 MU-MIMO, Zaawansowana jakość usługi, Guest Isolation, zarządzanie Bluetooth, DFS bez oczekiwania WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Algorytm kodowania:	Basic Service Set Identifier (BSSID)
Metoda identyfikacji:	IEEE 802.1Q
Zgodność z normami:	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Poziom uzyskany:	5.8 dBi
Internet rzeczy (IoT)	
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):	Tak
Technologia połączenia sieciowego:	Bluetooth Low Energy (LE)
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 2.5GBase-T (uplink, PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-T (wyjście PoE) - RJ-45 3 x 1000Base-T - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu ściennego
Zgodność z normami:	IC, FCC
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Wymagane napięcie:	DC 44 - 57 V
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-30 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.