

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uap-ac-m-pro-ubiquiti-unifi-uap-ac-pro-mesh-80211ac-3x3-outdoor-accesspoint-8023af-poe-p-59096.html>



UBIQUITI UAP-AC-M-PRO

Ubiquiti UniFi UAP AC PRO Mesh 802.11AC 3x3 Outdoor AccessPoint, 802.3af PoE

Cena brutto	823,35 zł
Cena netto	669,39 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3616265
Kod producenta	UAP-AC-M-PRO
Kod EAN	810354024764

Opis produktu

Nazwa:	UBIQUITI UAP-AC-M-PRO Ubiquiti UniFi UAP AC PRO Mesh 802.11AC 3x3 Outdoor AccessPoint, 802.3af PoE
Opis:	Ubiquiti UniFi UAP-AC-M-PRO - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - DC power 0810354024764
EAN:	24 miesiące
Gwarancja producenta:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Ogólne	Do stosowania na zewnątrz
Rodzaj urządzenia:	18.12 cm
Model o wzmocnionej wytrzymałości:	6.02 cm
Szerokość:	34.32 cm
Głębokość:	633 g
Wysokość:	
Waga:	
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	1300 Mbps
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	DHCP
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Maks. zakres w otwartej przestrzeni:	183 m
Pojemność:	BSSID na radio: 4
Cechy:	Możliwość montowania na ścianie, Topologia siatki, przycisk resetu, montowane na pręcie, technologia 3T3R MIMO
Algorytm kodowania:	AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WEP
Metoda identyfikacji:	Radio Service Set ID (SSID)
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	3
Poziom uzyskany:	8 dBi
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Iniektor PoE, montowane na pręcie, wsporniki montażowe
Plug and Play, IC, FCC

PoE+

DC 44 - 57 V

9 wat

Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Windows 8,
Windows 10

-40 °C

70 °C

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.